



Switch PoE Easy Smart / 8 puertos Gigabit / 4 puertos PoE 802.3af / 55 W total / 11.9 Mpps

SKU: TL-SG108PE Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$1,032.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>El TL-SG108PE es un switch Gigabit Easy Smart de 8 puertos con 4 puertos PoE, diseñado como una potente actualización sobre los switches no gestionables. Está orientado específicamente a pequeñas empresas que requieren gestión de red sencilla con capacidad de alimentación PoE integrada. Este equipo puede conectar y alimentar hasta cuatro dispositivos PoE como puntos de acceso inalámbricos, cámaras IP y teléfonos IP, eliminando la necesidad de fuentes de poder adicionales. A través de su interfaz de usuario web y utilidad de gestión, ofrece monitoreo de red, priorización de tráfico QoS mejorado, y segmentación VLAN por puerto con soporte de etiquetas y MTU para optimizar el rendimiento y seguridad de la infraestructura.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>8 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps con 4 puertos PoE IEEE 802.3afSuministro PoE total de 55 W (15.4 W máximo por puerto PoE)Throughput de 11.9 Mpps sin bloqueo para rendimiento óptimoInterfaz web intuitiva con configuración plug and playVLAN basada en puerto, etiquetas 802.1Q y configuración MTUPriorización de tráfico QoS y monitoreo de red integrado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Conectividad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;*>8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps
4 puertos PoE 802.3af</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Potencia PoE</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;*>Presupuesto total: 55 W
Máximo por puerto: 15.4 W</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Rendimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;*>Throughput: 11.9 Mpps
Sin bloqueo (non-blocking)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Gestión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;*>VLAN por puerto y 802.1Q
Etiquetas VLAN, MTU configurable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Capacidades avanzadas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;*>VLAN por puerto y 802.1Q
Etiquetas VLAN, MTU configurable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Optimización de tráfico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;*>Priorización QoS
Monitoreo de red integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión web intuitiva sin configuración compleja
Característica 2	Alimentación de 4 dispositivos PoE simultáneamente
Característica 3	Segmentación VLAN por puerto y etiquetas
Característica 4	Priorización QoS para tráfico crítico
Característica 5	Monitoreo de red en tiempo real
Característica 6	Plug and play con throughput sin bloqueo