



Switch PoE Exterior / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE af/at / 2 Puertos Uplink 10/100 Mbps / Presupuesto 60 W / Alcance PoE 250 m (820.2 ft) / IP65 / Gestión en la Nube

SKU: WI-PCES206-O Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$975.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch PoE de exterior está diseñado para despliegues de videovigilancia en entornos con clima variable, ofreciendo una solución integral para sistemas CCTV. Integra 4 puertos PoE 10/100 Mbps con soporte Hi-PoE y estándares 802.3af/at, más 2 puertos uplink 10/100 Mbps para conectividad de red ascendente. La arquitectura permite alimentar y transmitir datos a cámaras IP y dispositivos PoE mediante un único cable Ethernet, reduciendo costos de cableado y tiempo de implementación. La gestión en la nube habilita la administración remota de dispositivos desde plataforma web o aplicación móvil, facilitando operaciones de mantenimiento y supervisión distribuida. El alcance PoE extendido hasta 250 m (820.2 ft) elimina la necesidad de equipos intermedios en instalaciones con cobertura amplia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 puertos PoE 10/100 Mbps Hi-PoE y 802.3af/at<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 puertos uplink 10/100 Mbps para conexión de red<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Presupuesto PoE total de 60 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance PoE extendido hasta 250 m (820.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión remota vía plataforma en la nube y aplicación móvil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte protocolo ONVIF para compatibilidad con cámaras IP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño exterior con protección IP65</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>4 puertos PoE: 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>2 puertos uplink: 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Estándares PoE: Hi-PoE, 802.3af/at<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protocolo ONVIF soportado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección exterior: IP65<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistente a condiciones climáticas adversas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diseño para montaje en exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Software</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Gestión remota vía plataforma en la nube<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aplicación móvil para administración<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Medidas de gestión inteligentes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Mantenimiento simplificado y remoto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía plataforma en la nube y aplicación móvil
Característica 2	Alcance PoE: extendido hasta 250 m (820.2 ft) sin repetidores
Característica 3	Alimentación Hi-PoE y 802.3af/at para cámaras IP y dispositivos variados
Característica 4	Transmisión de datos y energía por cable único Ethernet
Característica 5	Compatibilidad ONVIF para integración con sistemas de videovigilancia
Característica 6	Carcasa IP65 para operación continua en condiciones climáticas adversas