



Switch PoE+ Gigabit / 4 Puertos PoE+ / 1 Puerto Uplink / Monitoreable / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / 45 W / Gestión Cloud

SKU: DS-3E1505P-EI/M Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$746.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de escritorio con 4 puertos PoE+ Gigabit y 1 puerto uplink dedicado, diseñado para despliegues de videovigilancia IP y redes de datos en entornos corporativos. Integra capacidad de monitoreo en tiempo real del tráfico por puerto, permitiendo identificar cuellos de botella y anomalías sin herramientas externas. El modo extendido habilita conectividad PoE+ hasta 300 m (984.3 ft), superando la limitación estándar de 100 m para instalaciones en almacenes, campus o edificios distribuidos. La administración dual —vía plataforma cloud Hik-Partner Pro o interfaz web local en 192.168.1.64— facilita la puesta en marcha en tres pasos y reduce los tiempos de configuración en campo. El buffer optimizado garantiza la transmisión continua de flujos de video de múltiples cámaras sin latencia ni pérdida de tramas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 puertos 10/100/1000 Mbps PoE+ (802.3af/at)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 puerto uplink 10/100/1000 Mbps dedicado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitoreo y control de datos en puertos individuales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Optimización de buffer para transmisión de video<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión web local desde IP 192.168.1.64<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Administración remota vía Hik-Partner Pro en la nube<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tasa de reenvío de paquetes: 7.44 Mpps</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad máxima PoE: 45 W<li style='padding: 6px 0;'>• Potencia máxima por puerto PoE: 30 W<li style='padding: 6px 0;'>• Estándar PoE: 802.3af/at<li style='padding: 6px 0;'>• Tasa de reenvío: 7.44 Mpps</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Fuente de alimentación incluida<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 121.1 × 27.6 × 83.1 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 0.75 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Switch PoE+ DS-3E1505P-EI/M<li style='padding: 6px 0;'>• Fuente de alimentación 54 V DC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo en tiempo real de tráfico por puerto para diagnóstico inmediato
Característica 2	Alcance extendido hasta 300 m (984.3 ft) sin degradación de señal
Característica 3	Gestión remota vía Hik-Partner Pro sin configuración local compleja
Característica 4	Optimización de buffer dedicada para transmisión de video sin pérdidas
Característica 5	PoE+ 30 W por puerto con administración inteligente de carga
Característica 6	Interfaz web local en 192.168.1.64 para control directo