



Switch PoE Gigabit 8 Puertos / 2 SFP Uplink / PoE++ 802.3bt 90W Puerto 1-2 / PoE+ 802.3at 30W Puerto 3-8 / 110W Presupuesto Total / 20Gbps Switching / Sin Ventilador / Montaje en Pared o Poste / Industrial -30°C a 60°C

SKU: WIPCMS310GFOV2 Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$3,094.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h2 style="font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;">WI-PCMS310GF-O V2</h2> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">El WI-PCMS310GF-O para exteriores está diseñado para abordar los desafíos únicos de los entornos climáticos variables, ofreciendo funciones L2 y L2+ robustas y de alto rendimiento, como enrutamiento estático, ERPS, servidor DHCP, calidad de servicio (QoS) de nivel empresarial y políticas de seguridad avanzadas. Las funciones de enlace de puertos IP-MAC (IMPB) y lista de control de acceso (ACL) protegen contra tormentas de difusión, ataques ARP y de denegación de servicio (DoS), entre otros. La calidad de servicio (QoS, L2 a L4) proporciona capacidades mejoradas de gestión del tráfico para que la transferencia de datos sea más fluida y rápida. La gestión en la nube de Wi-Tek proporciona un método de gestión remota más eficiente, sencillo, seguro y fácil de usar. Admite implementación inteligente, redes automáticas, alarmas anormales y otras funciones, lo que facilita la gestión y el mantenimiento. El switch Gigabit PoE para exteriores administrado en la nube L2+ es una solución de red confiable y de alto rendimiento con funciones de gestión avanzadas, lo que lo convierte en la opción ideal para soluciones CCTV/WLAN para exteriores.</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> <h1 style="font-size: 28px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 2px solid currentColor; display: inline-block; padding-bottom: 5px;">Especificaciones</h1> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.8);">Características Principales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">8 Puertos PoE af/at 10/100/1000 Mbps RJ45 <li style="margin-bottom: 5px;">2 Puertos 10/100/1000 Mbps Ethernet <li style="margin-bottom: 5px;">Switching Capacity: 20 Gbps <li style="margin-bottom: 5px;">Packet Forwarding Rate: 14.88 Mpps <li style="margin-bottom: 5px;">MAC Address Table: 8 k <li style="margin-bottom: 5px;">Packet Buffer Memory: 4.1 Mbit <li style="margin-bottom: 5px;">Jumbo Frame: 10000 Byte <li style="margin-bottom: 5px;">Configuraciones: (Port Mirroring / Port Isolation / Storm Control / ONVIF / Etc.) <li style="margin-bottom: 5px;">a href="https://app-gateway.wireless-tek.com/witek-auth/oauth2/authorize?access_type=online&client_id=671944230925173991&code_challenge=_Fj_Ht31cMaQ-i21QMy-eA0FV6yCsUIXsJAnPbXH1zo&code_challenge_method=S256&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcloud2.wireless-tek.com%2Fv1%2Fuser%2Foauth2&response_type=code&state=1#/login" target="_blank" rel="noopener" style="color: inherit; text-decoration: underline;">Cloud <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.8);">Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 314*210*89 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1.42 kg <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 100~240V AC 50/60Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Presupuesto PoE 110W max. <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo máximo: Idle: 5W 100% Traffic Rate with PoE: 115W <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30°C-60°C (-22°F-122°F) <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de operación: 10-90 % de humedad relativa sin condensación <li style="margin-bottom: 5px;">Botón: Reset <li style="margin-bottom: 5px;">Sin ventiladores </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.8);">Características Destacadas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 Switch WI-PCMS310GF-O <li style="margin-bottom: 5px;">2 Tapones de goma <li style="margin-bottom: 5px;">1 Cable de corriente <li style="margin-bottom: 5px;">2 corbata de metal <li style="margin-bottom: 5px;">1 Guía de instalación <li style="margin-bottom: 5px;">2 Glándula impermeable M36 </div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="margin: 30px 0;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE++ 90W en puertos 1-2 para dispositivos de alto consumo como PTZ o paneles
Característica 2	PoE+ 30W en puertos 3-8 para cámaras IP y puntos de acceso estándar
Característica 3	Diseño sin ventilador para despliegue silencioso en espacios sensibles al ruido
Característica 4	Operación en exteriores de -30°C a 60°C sin degradación de rendimiento
Característica 5	Enrutamiento estático y ERPS para redes resilientes sin bucles
Característica 6	Gestión en la nube para monitoreo y configuración remota centralizada