



SKU: GWN7801P Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches PoE

\$2,595.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Imagen --> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid
rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3.mx/usuarios/ftp/2025/10/29/3454/gwn7800seriesmetaimage.webp_froala_690292e0d3f03' alt='Switch Industrial eKit S2101-8T45X'> </div> <!-- Descripción --> <div style='flex: 1 1
360px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Switch GWN7801P</h2> <div style='margin: 0 0 15px; color: rgba(255,255,255,0.7); font-weight: 600;'>Modelo: GWN7801P</div> <p style='margin: 0 0
15px; color: inherit;'>Switches de Red Administrables Capa 2+
 La serie GWN7800 switches de red administrables capa 2+ que permiten a las pequeñas y medianas empresas crear redes
empresariales escalables, seguras, de alto rendimiento e inteligentes que son totalmente gestionables. </p> </div> </div> <!-- Grid de tarjetas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Card:
Características principales --> <div style='flex: 1 1 calc(33.333% - 14px); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 10px 12px;
border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(128,128,128,0.1)'>Características principales <ul style='margin: 0; padding: 0; list-style: none; color: inherit;'> <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Puentes: (8) Puentes RJ45 1GE POE <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Puerto de consola: (1) Puerto de consola RJ45 <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Gestión: Gestión Web / GDMS Cloud <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Throughput: Throughput total sin bloque: 10Gbps <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Capacidad: Capacidad de Switch: 20Gbps <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Capacidad de almacenamiento: 30mm(L)*175mm(W)*44(H) <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Consumo máximo: 150W <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Potencia PoE por puerto: 30W <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Temperatura operación: 0°C a 45°C <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Humedad operación: 10-90% RH (sin condensación) <div style='padding: 10px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Botón: Reset</div> </div> </div> <!-- Card: Físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 calc(33.333% - 14px); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(128,128,128,0.1)'>Características físicas y eléctricas <ul style='margin: 0; padding: 0; list-style: none; color: inherit;'> <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Dimensiones: 30mm(L)*175mm(W)*44(H) <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Alimentación: 100-240 Vca, 50/60 Hz <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Consumo máximo: 150W <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Potencia PoE total: 120W <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Temperatura operación: 0°C a 45°C <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Humedad operación: 10-90% RH (sin condensación) <div style='padding: 10px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Botón: Reset</div> </div> </div> <!-- Card: Contenido del paquete --> <div style='flex: 1 1 calc(33.333% - 14px); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(128,128,128,0.1)'>Contenido del Paquete <div style='margin: 0; padding: 0; list-style: none; color: inherit;'> <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>1 cable de CA de 1,2 m (10 A) <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>Soportes estándar para montaje en bastidor <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>1x cable de tierra <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>4x pies de goma <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-size: 14px;'>2x Oreja </div> </div> <!-- Card: Funciones avanzadas --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <div style='padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(128,128,128,0.1)'>Funciones Avanzadas <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='margin-bottom: 15px;'>Switching
 • Direcciones MAC estáticas, dinámicas y filtrantes 8K
 • VLAN 4K, VLAN basada en puertos, etiquetado VLAN IEEE 802.1Q, VLAN de voz
 • Interfaz virtual VLAN
 • GVRP (pendiente)
 • 8 grupos de enlaces para agregar
 • Árbol de expansión, 16 instancias para STP/RSTP/MSTP </div> <div style='margin-bottom: 15px;'>Multidifusión
 • IGMP Snooping, MLD Snooping, MVR </div> <div style='margin-bottom: 15px;'>QoS/ACL
 • Detección automática y priorización de voz/video/RTP/SIP/otros paquetes sensibles a la latencia (pendiente)
 • Prioridad de puerto
 • Mapeo de prioridades
 • Programación de colas, incluidos SP, WRR, WFQ, SP-WRR y SP-WFQ
 • Conformación del tráfico
 • Límite de tarifa
 • ACL de 1.5 K para Ethernet, IPv4 / IPv6 </div> <div style='margin-bottom: 15px;'>Seguridad
 • Gestión jerárquica de usuarios y protección con contraseña, HTTPS, SSH, Telnet
 • Autenticación 802.1X
 • Autenticación AAA incluyendo RADIUS, TACACS+
 • Control de tormentas
 • Aislamiento de puertos, seguridad de puertos, MAC
 • Filtrado de direcciones MAC
 • Protección de origen IP, prevención de ataques DoS, inspección ARP
 • DHCP Snooping
 • Protección de bucle que incluye protección BPDU, protección de raíz y protección de bucle invertido
 • Soporte técnico de Kensington Security Slot (Kensington Lock) </div> </div> <!-- Sección de gestión en la nube --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid
rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Imagen --> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid
rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión 100% gratuita en la nube sin licencias
Característica 2	Capacidad de conmutación de 20 Gbps total
Característica 3	Arquitectura no bloqueante para máximo rendimiento
Característica 4	30W por puerto para dispositivos de alta demanda
Característica 5	Consola RJ45 para acceso local de emergencia
Característica 6	Diseño compacto de 1.75 cm de ancho para instalaciones densas