



Switch PoE+ Gigabit No Administrable / 5 puertos / 4 puertos PoE+ 30W / 60W total / 10 Gbps

SKU: GWN7700P Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches PoE

\$626.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este switch no administrable de 5 puertos Gigabit Ethernet está diseñado para despliegues profesionales que requieren alimentación PoE+ de forma sencilla y confiable. Cuatro de sus puertos ofrecen capacidad PoE+ 802.3af/at con hasta 30W por puerto y una potencia total de 60W, ideal para alimentar cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y teléfonos VoIP. Su capacidad de conmutación de 10 Gbps garantiza transferencias de datos sin cuellos de botella, mientras que la tecnología Green optimiza el consumo energético según la carga de trabajo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con auto negociación4 puertos PoE+ 802.3af/at con hasta 30W por puerto (60W total)Capacidad de conmutación: 10 GbpsTabla de direcciones MAC: 2K entradasSoporte para tramas jumbo de hasta 9KBAuto MDI/MDIX en todos los puertosTecnología Green para eficiencia energéticaQoS con prioridad estricta predeterminadaStorm control broadcast/multicast/unicast (fijo a 100 Mbps)Indicadores LED por puerto: enlace/actividad/velocidad; LED de potencia por dispositivoCarcasa metálica compacta y duradera<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600;'>Puertos</div><div style='font-weight: 600;'>5 × RJ45 10/100/1000 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>PoE</div><div style='font-weight: 600;'>4 puertos 802.3af/at, 30W/puerto, 60W total</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tabla MAC</div><div style='font-weight: 600;'>2K direcciones</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Trama jumbo</div><div style='font-weight: 600;'>9 KB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Características avanzadas</div><div style='font-weight: 600;'>Auto MDI/MDIX, QoS, Storm control</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Indicadores LED</div><div style='font-weight: 600;'>Enlace/Actividad/Velocidad por puerto; Potencia por dispositivo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Construcción</div><div style='font-weight: 600;'>Carcasa metálica compacta</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de conmutación de 10 Gbps para alto rendimiento
Característica 2	Tecnología Green para eficiencia energética optimizada
Característica 3	QoS con prioridad estricta para tráfico crítico
Característica 4	Carcasa metálica compacta para máxima durabilidad
Característica 5	Auto MDI/MDIX en todos los puertos sin configuración
Característica 6	Storm control integrado para protección de red