



Switch PoE+ Gigabit WebSmart de 10 puertos 10/100/1000 Mbps (2 x Combo) + 2 puertos gigabit SFP (Combo), 75 W

SKU: AT-GS950/10PS-V2-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$8,595.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características y puertos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertos y Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 10 puertos 10/100/1000 Mbps (2 x Combo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos SFP: 2 puertos SFP Gigabit (Combo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Forwarding rate: 14.88 Millones de paquetes por segundo (Mpps) <li style='margin-bottom: 5px;*>Switch Fabric: 20 Gbps </div> </div> <!-- Sección de PoE --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Power Over Ethernet (PoE)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3at Power Over Ethernet plus (PoE+) <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia total: 75 W </div> </div> <!-- Sección de administración --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz gráfica de usuario (GUI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN (hasta 256 grupos) <li style='margin-bottom: 5px;*>QoS (Quality of Service Classification) <li style='margin-bottom: 5px;*>IP Multicast Support (IPv4) IGMP snooping (v1/v2) <li style='margin-bottom: 5px;*>Port mirroring <li style='margin-bottom: 5px;*>Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;*>Ingress/egress rate limiting <li style='margin-bottom: 5px;*>RADIUS Client <li style='margin-bottom: 5px;*>DHCP Client <li style='margin-bottom: 5px;*>Jumbo Frames hasta 10 K <li style='margin-bottom: 5px;*>Access Control List (240 entradas compartidas) </div> </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1 U Rack, 44 x 200 x 330 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.9 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: 0 a 45° C </div> </div> </div> <!-- Sección de incluye --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en rack, soportes y tornillos <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentación </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 año <li style='margin-bottom: 5px;*>Para un año adicional registra el producto en el siguiente link: <li style='margin-bottom: 5px;*>http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register </div> </div> <!-- Sección de aplicación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ideal para pequeñas y medianas empresas</h3> <p style='margin-bottom: 15px;*>Soluciones inteligentes, energéticamente eficientes y rentables para acceso a la red.</p> </div> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px; text-align: center;*> </div> </div> <!-- Separador final --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración GUI intuitiva para configuración remota
Característica 2	Monitoreo SNMP v1/v2c/v3 para supervisión centralizada
Característica 3	VLAN con hasta 256 grupos para segmentación de red
Característica 4	QoS con 4 colas de prioridad por puerto y etiquetado 802.1p
Característica 5	IGMP snooping v1/v2 para optimización de tráfico multicast
Característica 6	Diseño 1U rackmount con soporte para jumbo frames