



Switch PoE+ Gigabit WebSmart de 16 puertos 10/100/1000 Mbps (2 x Combo) + 2 puertos gigabit SFP (Combo), 185 W

SKU: AT-GS950/18PS-V2-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$13,556.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch PoE+ Gigabit WebSmart</h2> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> El conmutador WebSmart Allied Telesis GS950/18PS V2 Gigabit PoE+ cuenta con 16 puertos 10/100/1000T y dos puertos SFP, que ofrecen hasta 30 watts por puerto (PoE+) para admitir cámaras de videovigilancia, puntos de acceso inalámbricos, teléfonos IP y otros dispositivos alimentados por PoE. PoE+ elimina la necesidad de cableado de energía separado y minimiza el desorden de fuentes de alimentación y adaptadores para una implementación simplificada. </p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 0; color: inherit;'> Gracias a su tamaño compacto, el AT-GS950/18PS V2 es ideal para el borde de las empresas, aulas, cafeterías y aplicaciones de puntos de venta (POS). </p></div> <!-- Especificaciones principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 16 puertos 10/100/1000T + 2 puertos SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad PoE+ Hasta 30W por puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Total PoE: 185W de presupuesto de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Conmutación: 36 Gbps de capacidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de reenvío: 26,78 Mpps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 440 mm (17,32 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 250 mm (9,80 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 44 mm (1,73 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3,7 kg (8,16 lb) </div></div> <!-- Tabla de consumo --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo de energía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin carga PoE: 75W (255,911 BTU/h) <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga completa PoE+ 260W (890,948 BTU/h) <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo número de dispositivos: 16 puertos PoE+ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nivel de ruido</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin carga PoE: 41 dBA <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga completa PoE+ 47,1 dBA <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: Los valores de ruido dependen de la temperatura ambiente, no de la carga POE. Por encima de 25°C, el ventilador funciona a toda velocidad. </div></div> <!-- Tabla de capacidad PoE --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad PoE+</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE (7,5 W): Hasta 16 dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE (15,4 W): Hasta 12 dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE+ (30W): Hasta 6 dispositivos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> 1+1 año, solo si el equipo es registrado en el siguiente link: http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register </p></div></div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE+ de 30 W por puerto sin cableado extra
Característica 2	2 puertos SFP combo para fibra óptica
Característica 3	Conmutación de 36 Gbps sin cuellos de botella
Característica 4	Reenvío de 26,78 Mpps para tráfico intensivo
Característica 5	Presupuesto PoE+ de 185 W para múltiples dispositivos
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos