



Switch PoE+ Gigabit WebSmart de 24 puertos 10/100/1000 Mbps + 4 puertos SFP Gigabit, 185 W, Version 2

SKU: AT-GS950/28PS-V2-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$18,055.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de puertos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>24 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos SFP Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Forwarding rate: 41.66 Millones de paquetes por segundo (Mpps) <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch Fabric: 56 Gbps </div> </div> <!-- Sección de PoE --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PoE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3at Power Over Ethernet plus (PoE+) <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia total: 185 W </div> </div> <!-- Sección de administración --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz gráfica de usuario (GUI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN (hasta 256 grupos) <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS (Quality of Service Classification) <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiquetado IEEE 802.1p <li style='margin-bottom: 5px;'>Prioridad basada en puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuatro colas de prioridad por puerto </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1 U Rack, 44 x 250 x 450 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.6 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0 a 45° C </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack, soportes y tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación </div> </div> <!-- Sección de aplicación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para pequeñas y medianas empresas <li style='margin-bottom: 5px;'>Soluciones inteligentes, energéticamente eficientes y rentables para acceso a la red. </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año, para un año adicional registra el producto en el siguiente link: </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Separador</h3> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Monitoreo avanzado SNMP v1/v2/v3 con GUI intuitiva</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN de hasta 256 grupos para segmentación de red <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS con 4 colas de prioridad por puerto y etiquetado 802.1p <li style='margin-bottom: 5px;'>IGMP snooping v1/v2 para optimización de tráfico multicast <li style='margin-bottom: 5px;'>Port mirroring y link aggregation para diagnóstico y redundancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso ACL con 240 entradas compartidas </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo avanzado SNMP v1/v2/v3 con GUI intuitiva
Característica 2	VLAN de hasta 256 grupos para segmentación de red
Característica 3	QoS con 4 colas de prioridad por puerto y etiquetado 802.1p
Característica 4	IGMP snooping v1/v2 para optimización de tráfico multicast
Característica 5	Port mirroring y link aggregation para diagnóstico y redundancia
Característica 6	Control de acceso ACL con 240 entradas compartidas