



Switch PoE+ Gigabit WebSmart de 24 puertos 10/100/1000 Mbps + 4 puertos SFP Gigabit, 185 W

SKU: AT-GS950-28PS-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$15,961.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>24 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>4 puertos SFP Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;*>Forwarding rate: 41.66 Millones de paquetes por segundo (Mpps) <li style='margin-bottom: 5px;*>Switch Fabric: 56 Gbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>PoE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3at Power Over Ethernet plus (PoE+) <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia total: 185 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz gráfica de usuario (GUI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN (hasta 256 grupos) <li style='margin-bottom: 5px;*>QoS (Quality of Service Classification) <ul style='padding-left: 40px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Etiquetado IEEE 802.1p <li style='margin-bottom: 5px;*>Prioridad basada en puerto <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuatro colas de prioridad por puerto </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en rack, soportes y tornillos <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentación </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin-bottom: 5px;*>1 año, para un año adicional registra el producto en el siguiente link:</p> <p style='margin-bottom: 5px;*>http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register</p> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Soluciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para pequeñas y medianas empresas</p> <p style='margin-bottom: 5px;*>Soluciones inteligentes, energéticamente eficientes y rentables para acceso a la red.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	24 puertos Gigabit PoE+ con 185 W de potencia total
Característica 2	4 puertos SFP Gigabit para conexiones de fibra óptica
Característica 3	Velocidad de conmutación de 56 Gbps y 41.66 Mpps
Característica 4	Soporte VLAN hasta 256 grupos y QoS avanzado
Característica 5	Monitoreo SNMP v1/v2c/v3 e interfaz GUI intuitiva
Característica 6	Diseño 1U rackmount con soportes incluidos