



Switch PoE+ Industrial de Escritorio / Administrable / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 1000 Mbps Uplink / 1 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 60 Watts

SKU: DS-3T1306P-SI/HS

Marca: HIKVISION

Categoría: Switches PoE

\$1,858.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Logo Hikvision --><p style='text-align: center; margin: 20px 0;*></p><!-- Video principal --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuf4?si=Nsyhx0Tw64GHI9g-' allowfullscreen></iframe></div><!-- Sección de videos explicativos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h4 style='text-align: center; font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/N4StPOpodF0?si=dt3nLdu1X8I9a5z3' allowfullscreen></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h4 style='text-align: center; font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU?si=fzlgF1CJSLaD8la0' allowfullscreen></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h4 style='text-align: center; font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>¡Vincula tus dispositivos!</h4><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/aR7nvYBsQ2Q?si=iYuBDMfs04B5t11G' allowfullscreen></iframe></div></div></div><!-- Título de especificaciones --><h1 style='color: #232a6f; font-size: 24px; text-align: center; margin: 40px 0 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Especificaciones</h1><!-- Características Principales y Físicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1);*><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 16px; color: #ffffff;*>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Switch de escritorio de 4 puertos 10/100 Mbps PoE<li style='margin-bottom: 8px;*>1 Puerto UPLINK 1000 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;*>1 puerto SFP<li style='margin-bottom: 8px;*>Monitoreo y control de datos en puertos importantes<li style='margin-bottom: 8px;*>Modo Extendido HASTA 300 Metros<li style='margin-bottom: 8px;*>Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video<li style='margin-bottom: 8px;*>Gestión WEB desde la IP (192.168.1.64)<li style='margin-bottom: 8px;*>Administración desde HikPartner Pro<li style='margin-bottom: 8px;*>Tasa de reenvío de paquetes 10.42 MPPS</div></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(223, 0, 30, 0.1);*><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 16px; color: #ffffff;*>Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad máxima de Watts: 60 W<li style='margin-bottom: 8px;*>Administración máxima de Watts por puerto: 30 W<li style='margin-bottom: 8px;*>4 puerto PoE 802.3af/at<li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación: 48 V DC, 1.36 A (Incluye fuente de alimentación)<li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 158.00 mm x 101.20 mm x 31.60 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 1.0 Kg</div></div></div></div><!-- Características Avanzadas --><div style='margin: 30px 0;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 16px; color: #ffffff;*>Características Avanzadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Aislado de puertos<li style='margin-bottom: 8px;*>PoE Watchdog<li style='margin-bottom: 8px;*>Link Aggregation<li style='margin-bottom: 8px;*>QoS<li style='margin-bottom: 8px;*>Prevención de loop<li style='margin-bottom: 8px;*>VLAN'S<li style='margin-bottom: 8px;*>Storm Control<li style='margin-bottom: 8px;*>DHCP Snooping</div></div><!-- Consideraciones --><div style='margin: 30px 0;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 16px; color: #ffffff;*>Consideraciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE<li style='margin-bottom: 8px;*>El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at)<li style='margin-bottom: 8px;*>El switch suministra PoE estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo<li style='margin-bottom: 8px;*>El switch cuenta con un botón para regresar a valores de fábrica (es necesario dejar presionado por 5 seg)<li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: #e74c3c;*>Montable en rack</div></div><!-- Título distancias modo extendido --><h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 30px 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Distancias Modo Extendido</h3><p style='text-align: center; margin: 15px 0;*></p><!-- Título funcionamiento PoE Extended --><h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 30px 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funcionamiento PoE Extended</h3><p style='text-align: center; margin: 15px 0; font-size: 14px;*>Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E-R o DS-3E0503DP-E-R alcanzar distancias de hasta <strong style='color: inherit;*>200 metros</p><p style='text-align: center; margin: 15px 0;*></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión dual: cloud y web local para control remoto
Característica 2	PoE watchdog para reinicio automático de dispositivos caídos
Característica 3	QoS, VLAN y STP/RSTP para redes de video optimizadas
Característica 4	Buffer optimizado para transmisión continua de video IP
Característica 5	Alimentación 48 V DC incluida para despliegue inmediato
Característica 6	Formato escritorio compacto 158 mm para espacios reducidos