Switch PoE Industrial No Administrable de 4 Puertos PoE 10/100/1000T 802.3at, 2 Puertos SFP 10/1000X

SKU: IGS-624HPT Marca: PLANET Categoría: Industrial

$6,215.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <!-- Imágenes de iconos --> <img style='width: auto; max-width: 60px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/3icon_36W-PoE.png' alt=''> <img style='width: auto; max-width: 60px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/4icon_poe.png' alt=''> <img style='width: auto; max-width: 60px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/427/6icon_100FX_1000X_Fiber-Optics.png' alt=''> <img style='width: auto; max-width: 60px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/4icon_DIN_Rail.png' alt=''> <img style='width: auto; max-width: 60px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/5icon_IP-Code-40.png' alt=''> <img style='width: auto; max-width: 60px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/8icon_-40-degree-~75-degree.png' alt=''> <!-- Imagen principal --> <img style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49412/edm_IGS-624HPT_v2.jpg' alt=''> <!-- Imagen lateral --> <img style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49412/IGS-624HPTv2-1.png' alt=''> <!-- Título de aplicación --> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0; padding: 10px; border-bottom: 2px solid currentColor; display: inline-block;'>Switch PoE + de grado industrial para automatización y seguridad de edificios</h3> <!-- Imagen de aplicación --> <img style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49412/IGS-624HPTv2-5.png' alt=''> <!-- Título de solución --> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0; padding: 10px; border-bottom: 2px solid currentColor; display: inline-block;'>Solución de integración perfecta para cámara IP PoE y sistema NVR</h3> <!-- Imagen de solución --> <img style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49412/IGS-624HPTv2-6.png' alt=''> <!-- Imagen animada --> <img style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://www.planet.com.tw/en/product/images/48408/IGS-624HPT-9_L.gif' alt=''> <!-- Especificaciones técnicas --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de hardware</h3>   Puertos de cobre <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos 10/100/1000BASET RJ45 auto-MDI/MDI-X   Puertos de inyector PoE <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuatro puertos con función de inyector PoE+ 802.3at (puerto 1 a puerto 4)   Ranuras SFP (detección automática) <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos interfaces SFP 1000BASE-SX/LX/BX (puerto 5 a puerto 6) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con 100BASE-FX SFP   Switch DIP <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch (predeterminado) / modo redundante de fibra   Alarma <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona una salida de relé para fallas de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de transporte de corriente del relé de alarma: 1A a 24 V CC   Requerimientos de energía <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>12 ~ 56 V CC, 7 A (máx.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía redundante con protección de polaridad inversa <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye fuente de voltaje   Consumo de energía <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. 7.02 Watts / 24BTU (carga completa de Ethernet) <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. 130.6 Watts / 445BTU (Ethernet + PoE de carga completa)   Dimensiones (W x D x H) <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>32 x 87 x 135 mm   Peso <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>657 g   Carcasa <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IP40   Instalación <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de riel DIN, Kit de montaje en pared   Estandar PoE <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE802.3at   Tipo de fuente de alimentación PoE <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>End-Span   Salida de potencia PoE <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar IEEE 802.3af <li style='margin-bottom: 5px;'>- Por puerto 48 V ~ 51 V CC (según la fuente de alimentación), máx. 15.4 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar IEEE 802.3at <li style='margin-bottom: 5px;'>- Por puerto 51 V ~ 56 V CC (según la fuente de alimentación), máx. 36 Watts   Presupuesto de energía PoE (máx.) <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de 60 W a 12 V CC <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de 90 W a 24 V CC <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de 120 W a 48 - 56 V CC   Temperatura <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>-40 a 75°C   Contenido del paquete <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Switch IGS-624HPT <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Manual de usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Kit de riel DIN <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Kit de montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>4 x Tapa contra polvo del RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x Tapa contra polvo del SFP   <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Alarma por relé para fallas de energía a 24V**
Característica 2	**Consumo máximo PoE de 130.6W para alta densidad**
Característica 3	**Carcasa IP40 para entornos industriales exigentes**
Característica 4	**Operación extrema de -40°C hasta 75°C**
Característica 5	**Redundancia de energía 12-56VDC con 7A máx**

Modo redundante de fibra mediante DIP switch