



Switch PoE JetStream SDN Administrable 24 puertos 10/100/1000 Mbps + 4 puertos SFP, 24 puertos PoE, 250W, administración centralizada OMADA SDN

SKU: TL-SG2428P    Marca: TP-LINK    Categoría: Switches PoE

\$6,336.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">  </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h1 style="font-size: 22px; font-weight: 400; line-height: 1.2; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; border: none;">Switch Smart Gigabit JetStream de 24 puertos PoE+ y 4 ranuras SFP</h1> <div style="margin-bottom: 1em; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); height: 1em; opacity: 0.5;"></div> <div style="margin-bottom: 1em; height: 1em;"></div> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 10px;"><strong style="font-weight: bold;">Rendimiento PoE+ de hasta 250W</strong>: puertos PoE+ compatibles con 24 x 802.3at / af con una fuente de alimentación total de 250 W \*.</li> <li style="margin-bottom: 10px;"><strong style="font-weight: bold;">Puertos Gigabit completos</strong>: los puertos PoE+ de 24 x gigabit y las ranuras SFP de 4 x gigabit proporcionan conexiones de alta velocidad.</li> <li style="margin-bottom: 10px;"><strong style="font-weight: bold;">Integrado en Omada SDN</strong>: Zero-Touch Provisioning (ZTP) \*\*, Administración centralizada en la nube y Monitorización inteligente.</li> <li style="margin-bottom: 10px;"><strong style="font-weight: bold;">Administración centralizada</strong>: acceso a la nube y aplicación Omada para una comodidad y administración fáciles.</li> <li style="margin-bottom: 10px;"><strong style="font-weight: bold;">Enrutamiento estático</strong>: ayuda a enrutar el tráfico interno para un uso más eficiente de los recursos de la red.</li> <li style="margin-bottom: 10px;"><strong style="font-weight: bold;">Estrategias de seguridad sólidas</strong>: enlace de puertos IP-MAC, ACL, seguridad de puertos, defensa DoS, control de tormentas, DHCP Snooping, 802.1X, autenticación de radio y más.</li> <li style="margin-bottom: 10px;"><strong style="font-weight: bold;">Optimice las aplicaciones de voz y video</strong>: L2 / L3 / L4 QoS e IGMP snooping.</li> <li style="margin-bottom: 10px;"><strong style="font-weight: bold;">IPv6</strong>: soporte IPv6 con doble pila IPv4 / IPv6, indagación MLD, descubrimiento de vecinos IPv6.</li> </ul> <p style="margin-bottom: 10px;"><a style="color: #4acbd6; text-decoration: none; outline: none;" href="https://www.tp-link.com/es/solution/poe/">Aprender más sobre la tecnología PoE TP-Link ></a></p> <p style="margin-bottom: 10px;"><a style="color: #4acbd6; text-decoration: none; outline: none;" href="https://www.tp-link.com/es/omada-sdn/">Aprender más sobre Omada Cloud SDN ></a></p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Estándar: compatible con 802.3af / at</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos PoE: 24 puertos</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Suministro PoE total: 250 W</li> <li style="margin-bottom: 5px;">4 puertos SFP</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Omada App Si</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Administración Centralizada: Omada Cloud-Based Controller, Omada Hardware Controller (OC300), Omada Hardware Controller (OC200), Omada Software Controller</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Cloud Access Sí (a través de OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller o Omada Software Controller)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Protocolo VLAN</li> <li style="margin-bottom: 5px;">24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Negociación automática / Auto MDI / MDIX</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Ancho de Banda / Backplane 56 Gbps</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Tasa de Reenvío de Paquetes 41.7 Mpps</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Tabla de Direcciones MAC 8K</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Memoria del Buffer de Paquete 4.1 Mbit</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Jumbo Frame 9KB</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones 440 x 220 x 44 mm (17,3 x 8,7 x 1,73 pulg.)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje Montaje en rack</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo de Potencia Máximo: 32,1 W (110 V / 60 Hz sin PD conectado), 308,6 W (110 V / 60 Hz con PD de 250 W conectado)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Disipación de calor máxima: 109,53 BTU / h (sin PD conectado), 1052,94 BTU / h (con PD de 250 W conectado)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">TL-SG2428P</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Cable de alimentación</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Guía de instalación</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Kit de montaje en bastidor</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Patas de goma</li> </ul> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">  </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">  </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">  </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">  </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Administración centralizada en nube con Omada SDN y ZTP       |
| Característica 2 | 250W totales PoE+ para 24 dispositivos 802.3at/af             |
| Característica 3 | 4 ranuras SFP Gigabit para enlaces de fibra de alta velocidad |
| Característica 4 | Seguridad de capa 2 con ACL, DHCP Snooping y 802.1X           |
| Característica 5 | Enrutamiento estático para optimización de tráfico interno    |
| Característica 6 | Soporte dual stack IPv4/IPv6 para migración de red            |