



Switch PoE JetStream SDN Administrable 8 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 puertos SFP, 8 puertos PoE, 61W, administración centralizada OMADA SDN

SKU: TL-SG2210P

Marca: TP-LINK

Categoría: Switches PoE

\$2,506.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Contenedor principal con imagen y descripción --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><!-- Imagen principal --><div style="flex: 1 1 590px; min-width: 280px;">
</div><!-- Descripción principal --><div style="flex: 1 1 590px; min-width: 280px;"><h1 style="margin: 12px 0 0; padding: 0; font-size: 1.625em; font-weight: 400; line-height: 1.2; color: inherit; border: none; font-family: inherit; text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0);">Switch Smart Gigabit JetStream de 10 puertos con 8 puertos PoE + </h1><div style="margin: 0; padding: 1em 0; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; font-weight: 300; text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0);"><p>Presupuesto PoE de 61 W</p><p>8 puertos 802.3at / af PoE + </p><p>Puestos Gigabit completos</p><p>los 8 puertos PoE + gigabit y las 2 ranuras SFP gigabit proporcionan conexiones de alta velocidad.</p><p>Integrado en Omada SDN</p><p>Zero-Touch Provisioning (ZTP), Administración centralizada vía nube y monitorización inteligente.</p><p>Administración centralizada</p><p>acceso a la nube y aplicación Omada para una comodidad y administración fáciles.</p><p>Estrategias de seguridad robustas</p><p>enlace de puertos IP-MAC, ACL, seguridad de puertos, defensa DoS, control de tormentas, inspección DHCP, 802.1X, autenticación de radio y más.</p><p>Optimización de las aplicaciones de voz y video</p><p>L2 / L3 / L4 QoS e IGMP snooping.</p><p style="margin: 0; padding: 0;">Aprender más sobre la tecnología PoE TP-Link ></p><p style="margin: 0; padding: 0;">Aprender más sobre Omada Cloud SDN></p></div></div><!-- Sección de características en grid --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><!-- Características principales --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); border-left: 5px solid #4acbd6; border-right: 5px solid #4acbd6; border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background-color: rgba(72, 195, 214, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Estándar: compatible con 802.3af / atPuertos PoE: 8 puertosSuministro PoE total: 61 W2 puertos SFPOmada App SiAdministración Centralizada: Omada Cloud-Based Controller, Omada Hardware Controller (OC300), Omada Hardware Controller (OC200), Omada Software ControllerCloud Access Sí (a través de OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller o Omada Software Controller)Protocol VLAN8 puertos RJ45 10/100/1000 MbpsNegociación automática / Auto MDI / MDIXCapacidad de Conmutación 20 GbpsTasa de Reenvío de Paquetes 14.9 MppsTabla de Direcciones MAC 8KMemoria del Buffer de Paquete 4.1 MbitJumbo Frame 9 KB</div></div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); border-left: 5px solid #4acbd6; border-right: 5px solid #4acbd6; border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background-color: rgba(72, 195, 214, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Dimensiones 209 x 126 x 4426mm (8.2 x 4.9 x 1.0 in)Alimentación: 100~240VAC, 50/60HzConsumo de Potencia Máximo: 10.3 W (110 V / 60 Hz with no PD connected), 76.5 W (110 V / 60 Hz con 61 W PD connected)Max Heat Dissipation: 41.63 BTU/h (with no PD connected), 539.35 BTU/h (with 150 W PD connected)Temperatura de Funcionamiento: 0º~40º CTemperatura de Almacenamiento: -40º~70ºCHumedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensaciónHumedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación</div></div></div><!-- Contenido --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); border-left: 5px solid #4acbd6; border-right: 5px solid #4acbd6; border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background-color: rgba(72, 195, 214, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">TL-SG2210PCable de alimentaciónGuía de instalaciónPatas de goma</div></div><!-- Galería de imágenes --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); border-left: 5px solid #4acbd6; border-right: 5px solid #4acbd6; border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background-color: rgba(72, 195, 214, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Galería de imágenes:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Zero-touch provisioning con Omada SDN para despliegue masivo sin intervención local
Característica 2	Defensa DoS, ACL, 802.1x y vinculación IP-MAC para segmentación de red segura
Característica 3	QoS L2/L3/L4 con priorización automática de tráfico VoIP y videoconferencia
Característica 4	Presupuesto PoE+ de 61 W distribuido en 8 puertos 802.3at/af
Característica 5	2 ranuras SFP Gigabit para uplinks de fibra óptica a switches core
Característica 6	Montaje en rack 1U con diseño compacto para armarios de telecomunicaciones

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 11:16