



Switch PoE+ L2+ / 24 Puertos Gigabit / 4 Puertos SFP 1G / Presupuesto PoE 384W / Rendimiento 56 Gbps / Montaje en Rack

SKU: TL-SG3428MP Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$7,486.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch gestionable de capa 2+ con 24 puertos PoE+ Gigabit y presupuesto de 384W, diseñado para despliegues empresariales de alta densidad. Integra 4 puertos SFP 1G para conectividad de fibra óptica en enlaces de agregación o backbone. Ofrece rendimiento de conmutación de 56 Gbps y capacidad de reenvío de 41.66 Mpps, garantizando throughput sin bloqueos en entornos con múltiples dispositivos PoE de alta potencia como access points Wi-Fi 6, cámaras IP y terminales VoIP. Compatible con gestión centralizada mediante controladores Omada OC300/OC200, así como operación stand-alone para implementaciones autónomas. Incluye puertos de consola RJ45 y microUSB para administración local directa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps con detección automática4 puertos SFP 1G para fibra óptica2 puertos de consola: RJ45 y microUSBPresupuesto PoE: 384WRendimiento de conmutación: 56 GbpsReenvío de paquetes: 41.66 MppsTabla de MAC: 16KMemoria de buffer: 4.1 MBGestión centralizada Omada OC300/OC200 o modo stand-aloneSoporte multicast IGMP y calidad de servicio (QoS)Montaje en rack con 2 ventiladores integrados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rendimiento: 56 GbpsReenvío de paquetes: 41.66 MppsTabla de MAC: 16K entradasMemoria de buffer: 4.1 MB</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 440 x 330 x 44 mmVentiladores: 2 unidadesAlimentación: 100-240 VCA, 50/60 HzConsumo propio: 40 WConsumo máximo con equipos conectados: 442.1 WPresupuesto PoE: 384 WMontaje: Rack estándar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Switch TP-LINK TL-SG3428MPKit de montaje en rackCable de alimentaciónGuía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Presupuesto PoE+ 384W para dispositivos de alta potencia como APs Wi-Fi 6
Característica 2	Gestión centralizada Omada o modo stand-alone según necesidad operativa
Característica 3	Rendimiento de conmutación 56 Gbps con reenvío 41.66 Mpps sin cuellos de botella
Característica 4	4 puertos SFP 1G para uplinks de fibra óptica en backbone de red
Característica 5	Detección automática PoE+ en 24 puertos Gigabit para despliegue ágil
Característica 6	Diseño de montaje en rack con ventilación eficiente para operación continua