



Switch PoE Lite administrable para exteriores de 6 puertos (5GE+1SFP) / Clasificación IP66 a prueba de polvo y agua

SKU: GWN7710R Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches PoE

\$1,834.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Principales

- Switch PoE Lite administrable para exteriores de 6 puertos (5GE+1SFP)
- Diseño de carcasa profesional para exteriores con clasificación IP66 a prueba de polvo y agua
- Resistente a lluvia, nieve y altas temperaturas
- Soporta VLAN para segmentación de tráfico flexible y compleja
- Gestión de prioridad QoS DSCP/802.1p basada en puertos
- Control de ancho de banda y control de tormentas
- Integra fuente de alimentación PoE y recepción de energía PoE
- Diseño compacto con soporte para instalación en poste, riel y pared

Aplicaciones

- Construcción de redes empresariales escalables y seguras
- Ideal para lugares pintorescos, hoteles, restaurantes y áreas similares
- Solución de red ideal tanto para zonas interiores como exteriores

Características Físicas

- Diseño compacto
- Soporte para instalación en poste, riel y pared
- Característica de protección IP66

Características Técnicas

Modelo: GWN7710R

Estándares: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af

Interfaz: 5 puertos Gigabit Ethernet + 1 puerto SFP

Alimentación PoE: Integrada

Protección: IP66 a prueba de polvo y agua


Temperatura de operación: -40°C a +75°C

Instalación: Poste, riel y pared


Características Técnicas

El GWN7710R puede construir redes empresariales escalables, seguras, de alto rendimiento, fáciles de usar y administrar en lugares pintorescos, hoteles, restaurantes y otras áreas similares.

Imágenes



Imágenes



ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa IP66 resistente a lluvia, nieve y altas temperaturas
Característica 2	VLAN para segmentación de tráfico flexible y compleja
Característica 3	QoS DSCP/802.1p con control de ancho de banda y tormentas
Característica 4	Transmisión de datos extendida mediante PoE
Característica 5	Gestión triple: interfaz web, GWN Manager y GDMS
Característica 6	Instalación versátil en poste, riel DIN o pared