



Switch PoE+ / Monitoreable / 16 puertos 10/100 Mbps PoE+ / 2 Puertos 1000 Mbps Uplink / 2 Puertos SFP de Uplink / Configuración Nube Hik-Partner Pro / Modo Extendido hasta 300 metros / 230 W

SKU: DS-3E1318P-EI(B) Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$5,185.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;\*> <img style='width: 45%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'\*> </div> <!-- Video principal --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;\*> src='https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuf4?si=NsyhX0Tw64GHI9g-' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Videos adicionales --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin: 30px 0;\*> <div style='background-color: transparent;\*> <h4 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;\*>¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;\*> src='https://www.youtube.com/embed/N4StPOpodF0?si=dt3nLdu1X8i9aS23' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='background-color: transparent;\*> <h4 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;\*>Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;\*> src='https://www.youtube.com/embed/MISRZ\_gsqRU?si=fzlgFDMfsO4B5tl1G' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='background-color: transparent;\*> <h4 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;\*>¿Vincula tus dispositivos!</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;\*> src='https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQZQ?si=iYuBDMfsO4B5tl1G' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='margin: 30px 0;\*> <h1 style='font-size: 24px; text-align: center; color: #232a6f; margin-bottom: 30px;\*>Especificaciones</h1> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;\*> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;\*> <div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;\*>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Switch de 16 puertos 10/100 Mbps PoE</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>2 Puerto UPLINK 10/100/1000 Mbps</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>2 Puerto SFP (transceptores compatibles <a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;\*> href='https://www..mx/producto/HK-SFP-1.25G-20-1310-Df-HIKVISION-191779.html' target='\_blank' rel='noopener'>HK-SFP-1.25G-20-1310-Df</a> </li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>2 Puerto SFP (transceptores compatibles <a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;\*> href='https://www..mx/producto/HK-SFP-1.25G-1310-Df-MM-HIKVISION-170393.html' target='\_blank' rel='noopener'>HK-SFP-1.25G-1310-Df-MM</a>)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Monitoreo y control de datos en puertos importantes</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Modo Extendido HASTA 300 Metros</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Optimización de bufer para garantizar la transmisión de video</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Gestion WEB desde la IP (192.168.1.64)</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Administración desde <strong>HikPartner Pro</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tasa de reenvío de paquetes 6.84 MPPS</strong></li> </ul> </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;\*> <div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;\*>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Capacidad máxima de Watts: 60 W</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Administración máxima de Watts por puerto: 30 W</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>16 puerto PoE 802.3af/at</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Alimentación: 100-240 V AC, 4 A (Incluye fuente de alimentación)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Dimensiones: 440.00 mm x 44.00 mm x 220.80 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Peso: 3.68 Kg</li> </ul> </div> </div> <!-- Características Avanzadas --> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;\*> <div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;\*>Características Avanzadas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Aislado de puertos</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>PoE Watchdog</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Link Aggregation</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Prevención de loop</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>VLAN'S</strong></li> </ul> </div> <!-- Consideraciones --> <div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;\*> <div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;\*>Consideraciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Nota: Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>El switch suministra PoE Estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>El Switch cuenta con un <strong>botón</strong> para regresar a valores de fabrica (es necesario dejar presionado por 10 seg)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Color: #e74c3c;</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Montable en rack</strong></li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Sección de distancias modo extendido --> <div style='margin: 30px 0;\*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;\*>Distancias Modo Extendido</h3> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/redes/poeextended.PNG' alt='Distancias Modo Extendido'> </div> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;\*>Funcionamiento PoE Extended</h3> <p style='font-size: 14px; text-align: center; margin: 20px 0;\*> Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo <a style='color: inherit; text-decoration: none;\*> href='https://www..mx/producto/DS-3E0103DP-E-R-HIKVISION-230170.html'>DS-3E0103DP-E/R</a> o <a style='color: inherit; text-decoration: none;\*> href='https://www..mx/producto/DS-3E0503DP-E-R-HIKVISION-230171.html'>DS-3E0503DP-E/R</a> alcanzar distancias de hasta <strong style='color: inherit;\*>200 metros</strong> </p> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/alexh/Hikvision/imagen/Distancias.PNG' alt='Distancias de funcionamiento PoE Extended'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Monitoreo remoto de puertos críticos en tiempo real           |
| Característica 2 | Alcance PoE extendido hasta 300 m sin repetidores             |
| Característica 3 | Activación en 3 pasos vía plataforma cloud integrada          |
| Característica 4 | Optimización de buffer para transmisión de video sin pérdidas |
| Característica 5 | Gestión web local por IP fija preconfigurada                  |
| Característica 6 | 30 W por puerto con detección automática 802.3af/at           |