



Switch PoE+ Monitoreable / 16 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 2 Puertos Gigabit Uplink / 1 Puerto SFP / Alcance Extendido 300 m (984 pies) / 130 W

SKU: DS-3E1318P-EI/M

Marca: HIKVISION

Categoría: Switches PoE

\$3,439.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Switch de escritorio monitoreable con 16 puertos 10/100 Mbps PoE+ diseñado para despliegues de videovigilancia y redes de datos convergentes. Integra 2 puertos uplink Gigabit (1 RJ45 y 1 SFP) para conectividad de fibra óptica o cobre de alta velocidad hacia el núcleo de red. El modo extendido habilita transmisiones PoE+ hasta 300 metros (984 pies) con cableado Cat6 de cobre, eliminando la necesidad de repetidores intermedios en instalaciones con cámaras perimetrales o remotas.</p><p style='margin-bottom: 20px;'->La arquitectura de buffer optimizada garantiza priorización de tráfico de video, minimizando latencia y pérdida de paquetes en flujos de múltiples cámaras IP. La interfaz web permite configuración y supervisión remota de estado de puertos, consumo energético y alarmas de red sin requerir software adicional.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; margin-bottom: 24px;'->16 puertos 10/100 Mbps PoE+ 802.3af/at con protección contra sobretensiones1 puerto uplink RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 puerto SFP para fibra ópticaModo extendido hasta 300 m (984 pies) con cable Cat6 de cobreCapacidad PoE total de 130 W con hasta 30 W por puerto (Hi-PoE)Optimización de buffer para transmisión prioritaria de videoInterfaz web integrada para monitoreo y administración remotaTasa de reenvío de paquetes: 6.84 MppsFuente de alimentación 100-240 V AC integrada en chasis compacto<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; margin-bottom: 24px;'-><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit;'->Conectividad</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Puertos PoE+ 16 x 10/100 Mbps RJ45</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Uplink RJ45 1 x 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Uplink SFP 1 x puerto SFP</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Estándar PoE IEEE 802.3af/at</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit;'->Capacidad eléctrica</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Potencia total PoE 130 W</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Potencia máx. por puerto 30 W</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Alimentación 100-240 V AC, 3 A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Fuente de poder Integrada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit;'->Rendimiento</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Tasa de reenvío 6.84 Mpps</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Alcance extendido 300 m (984 pies)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Cableado extendido Cat6 de cobre</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Optimización Buffer para video</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit;'->Físico</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Dimensiones 440 x 44 x 220.8 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Dimensiones (pulgadas) 17.32 x 1.73 x 8.69 in</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Formato Escritorio / montaje en rack</p></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 18px;'->Funciones avanzadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><p style='margin: 0; font-size: 14px; font-weight: 600;'->Modo extendido</p><p style='margin: 4px 0 0 0; font-size: 13px; color: inherit;'->Habilita alcance de 300 m con reducción de velocidad a 10 Mbps</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><p style='margin: 0; font-size: 14px; font-weight: 600;'->Protección PoE</p><p style='margin: 4px 0 0 0; font-size: 13px; color: inherit;'->Protección contra sobretensiones en todos los puertos PoE</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><p style='margin: 0; font-size: 14px; font-weight: 600;'->Hi-PoE</p><p style='margin: 4px 0 0 0; font-size: 13px; color: inherit;'->30 W por puerto para PTZ, paneles térmicos y dispositivos de alto consumo</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><p style='margin: 0; font-size: 14px; font-weight: 600;'->Interfaz web</p><p style='margin: 4px 0 0 0; font-size: 13px; color: inherit;'->Administración remota de configuración, VLAN y monitoreo de estado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo web para gestión remota simplificada
Característica 2	Alcance extendido 300 m sin repetidores adicionales
Característica 3	Optimización de buffer prioritario para transmisión de video
Característica 4	Protección integrada contra sobretensiones eléctricas
Característica 5	Hi-PoE 30 W por puerto para dispositivos de alto consumo
Característica 6	Fuente de alimentación integrada sin adaptadores externos

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 13:08