



Switch PoE+ Monitoreable / 24 Puertos Gigabit / 1 Puerto Uplink SFP / 1 Puerto Uplink Gigabit / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / 370 W PoE+

SKU: DS-3E1526P-EI    Marca: HIKVISION    Categoría: PoE de Largo Alcance

\$6,940.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch gestionable de capa 2 con 24 puertos PoE+ Gigabit diseñado para despliegues de videovigilancia IP y redes de datos profesionales. Integra capacidad de administración remota mediante plataforma en la nube, eliminando la necesidad de acceso físico para configuraciones rutinarias. La función de alcance extendido permite alimentar y conectar dispositivos PoE a distancias de hasta 300 m (984.3 ft), superando la limitación estándar de 100 m en escenarios con cámaras perimetrales o terminales remotos. El buffer optimizado garantiza la transmisión sin pérdidas de flujos de video de alta resolución, mientras que el monitoreo por puerto facilita el diagnóstico de anomalías de tráfico. Con potencia PoE total de 370 W y 30 W por puerto, soporta dispositivos de alto consumo como cámaras PTZ, paneles térmicos y puntos de acceso Wi-Fi de alto rendimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 24 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps (802.3af/at)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 puerto uplink 10/100/1000 Mbps</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 puerto SFP uplink (compatible con transceptores HK-SFP-1.25G-20-1310-DF / HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión web local vía IP 192.168.1.64</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Monitoreo y control de datos por puerto</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Optimización de buffer para transmisión de video</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tasa de reenvío de paquetes: 41.66 Mpps</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puertos PoE+: 24 × 10/100/1000 Mbps</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puerto uplink RJ45: 1 × 10/100/1000 Mbps</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puerto uplink SFP: 1 × compatible</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Alcance extendido: 300 m (984.3 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Potencia total PoE: 370 W</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Estándar PoE: 802.3af/at</li><li style='padding: 6px 0;'>Tasa de reenvío: 41.66 Mpps</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Fuente de alimentación</li></ul></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Gestión en nube mediante Hik-Partner Pro</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Incompleto en fuente</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Gestión centralizada en nube sin configuración local compleja                |
| Característica 2 | Alcance PoE extendido hasta 300 m (984.3 ft) para cámaras remotas            |
| Característica 3 | Buffer optimizado para transmisión continua de video sin pérdidas            |
| Característica 4 | Monitoreo de tráfico por puerto para diagnóstico de red                      |
| Característica 5 | PoE+ 802.3af/at con 30 W máximo por puerto para dispositivos de alto consumo |
| Característica 6 | Tasa de reenvío 41.66 Mpps para operación sin congestión                     |

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 04:28