



Switch PoE+ / Monitoreable / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 10/100 Mbps Uplink / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 45 W

SKU: DS-3E1105P-EI/M Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$652.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center; margin: 0; padding: 0;"> </p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuF4?si=Nsyhx0Tw64GH9g-" allowfullscreen> </iframe> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; max-width: 350px;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px; color: inherit; text-align: center;">¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/N4stPOpodF0?si=dt3nLdu1X8I9aSz3-" allowfullscreen> </iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; max-width: 350px;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px; color: inherit; text-align: center;">Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU?si=fzlgF1CJSLaD8la0-" allowfullscreen> </iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; max-width: 350px;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px; color: inherit; text-align: center;">¡Vincula tus dispositivos!</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQ2Q?si=iYuBDMfsO4B5tl1G-" allowfullscreen> </iframe> </div> </div> </div> <h1 style="color: #232a6f; font-size: 24px; text-align: center; margin: 30px 0 15px; color: inherit;">Especificaciones</h1> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background: #df001e; color: #ffffff;">Características Principales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">4 Puertos 10/100 Mbps PoE <li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto UPLINK 10/100 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">Monitoreo y control de datos en puertos importantes <li style="margin-bottom: 5px;">Modo Extendido HASTA 300 Metros <li style="margin-bottom: 5px;">Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión WEB desde la IP (192.168.1.64) <li style="margin-bottom: 5px;">Administración desde HikPartner Pro <li style="margin-bottom: 5px;">Tasa de reenvío de paquetes 7.44 MPPS </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background: #df001e; color: #ffffff;">Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad máxima de Watts: 45 W <li style="margin-bottom: 5px;">Administración máxima de Watts por puerto: 30 W <li style="margin-bottom: 5px;">4 puertos PoE 802.3af/at <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 54 V DC, 0.92 A (Incluye fuente de alimentación) <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Dimensiones: 121.1 mm x 27.6 mm x 83.1 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0.75 Kg </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background: #df001e; color: #ffffff;">Características Avanzadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Aislado de puertos <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">PoE Watchdog <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Link Aggregation <li style="margin-bottom: 5px;">Prevención de loop <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">VLAN'S </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background: #df001e; color: #ffffff;">Consideraciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE <li style="margin-bottom: 5px;">El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at) <li style="margin-bottom: 5px;">El switch suministra PoE estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo <li style="margin-bottom: 5px;">El switch cuenta con un botón para regresar a valores de fábrica (es necesario dejar presionado por 10 seg) <li style="margin-bottom: 5px; color: #e74c3c; font-weight: bold;">NO montable en rack </div> </div> <h3 style="font-size: 18px; text-align: center; margin: 30px 0 15px; color: inherit;">Distancias Modo Extendido</h3> <h3 style="font-size: 18px; text-align: center; margin: 30px 0 15px; color: inherit;">Funcionamiento PoE Extended</h3> <p style="margin: 15px 0; color: inherit;"> Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta <strong style="color: inherit;">200 metros </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto de puertos críticos en tiempo real
Característica 2	Modo extendido 300 m (984.3 ft) para cámaras remotas
Característica 3	Buffer optimizado para transmisión de video sin pérdidas
Característica 4	Gestión dual: web local y plataforma Hik-Partner Pro
Característica 5	Puertos VIP con priorización de tráfico de seguridad
Característica 6	Fuente de alimentación 54 V DC incluida de fábrica