



Switch PoE+ Monitoreable / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto Uplink 10/100 Mbps / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / 45 W / Gestión Web y Nube

SKU: DS-3E1105P-EI/M Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$630.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Switch de escritorio con 4 puertos PoE+ 10/100 Mbps y 1 puerto uplink 10/100 Mbps, diseñado para despliegues de videovigilancia IP en pequeñas y medianas instalaciones. Integra capacidad de monitoreo remoto sobre puertos críticos, permitiendo al administrador de red supervisar el estado de conexión de dispositivos prioritarios sin intervención física. El modo extendido habilita transmisión de datos y alimentación PoE hasta 300 m (984.3 ft), eliminando la necesidad de repetidores intermedios para cámaras ubicadas en puntos distantes. La arquitectura de buffer optimizada garantiza la integridad de flujos de video en tiempo real, reduciendo pérdidas de paquetes en escenarios de alta carga concurrente. La gestión se realiza mediante interfaz web en dirección IP 192.168.1.64 o a través de la plataforma Hik-Partner Pro para configuración remota centralizada.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 4 puertos PoE+ 10/100 Mbps (802.3af/at)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 1 puerto uplink 10/100 Mbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Monitoreo y control de datos en puertos importantes<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Gestión web desde IP 192.168.1.64<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Administración desde Hik-Partner Pro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tasa de reenvío de paquetes: 7.44 Mpps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Puertos VIP con aislamiento de tráfico prioritario</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tasa de reenvío: 7.44 Mpps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Buffer optimizado para video<li style="padding: 6px 0;">Modo extendido: 300 m (984.3 ft)</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia total PoE+: 45 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Máximo por puerto: 30 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 54 V DC, 0.92 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 121.1 × 27.6 × 83.1 mm<li style="padding: 6px 0;">Peso: 0.75 kg</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Switch PoE+ DS-3E1105PEI/M<li style="padding: 6px 0;">Fuente de alimentación 54 V DC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto de puertos críticos en tiempo real
Característica 2	Modo extendido 300 m (984.3 ft) para cámaras remotas
Característica 3	Buffer optimizado para transmisión de video sin pérdidas
Característica 4	Gestión dual: web local y plataforma Hik-Partner Pro
Característica 5	Puertos VIP con priorización de tráfico de seguridad
Característica 6	Fuente de alimentación 54 V DC incluida de fábrica