



Switch PoE+ Monitoreable / 8 Puertos 10/100 Mbps / 1 Puerto Gigabit Uplink / 60 W / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / Gestión en Nube

SKU: DS-3E1309P-EI/M    Marca: HIKVISION    Categoría: PoE de Largo Alcance

\$1,346.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch PoE+ monitoreable de escritorio con 8 puertos 10/100 Mbps con capacidad PoE y 1 puerto uplink Gigabit para conectividad de alta velocidad hacia la red principal. Diseñado para despliegues de videovigilancia IP y redes de datos donde se requiere alimentación remota de dispositivos PoE con alcance extendido. Incluye gestión web local accesible mediante dirección IP fija, así como monitoreo remoto mediante plataforma cloud para supervisión de estado de puertos y tráfico de datos. La arquitectura de buffer optimizada garantiza la transmisión fluida de flujos de video sin pérdida de paquetes. Soporta funciones avanzadas de gestión de red como VLAN, LACP y aislamiento de puertos para implementaciones con requerimientos de segmentación y seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 puertos 10/100 Mbps con PoE 802.3af/at</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 puerto uplink 10/100/1000 Mbps</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad PoE total: 60 W (máximo 30 W por puerto)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo extendido PoE hasta 300 m (984.3 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Monitoreo y control de datos en puertos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión web desde IP 192.168.1.64</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Administración remota vía plataforma cloud</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• VLAN, LACP y aislamiento de puertos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Buffer optimizado para transmisión de video</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tasa de reenvío de paquetes: 4.17 Mpps</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'><strong>Alimentación:</strong> 54 V DC, 1.22 A</li><li style='padding: 6px 0;'><strong>Fuente de alimentación:</strong> Incluida</li><li style='padding: 6px 0;'><strong>Dimensiones:</strong> 170.00 x 27.60 x 93.10 mm</li><li style='padding: 6px 0;'><strong>Peso:</strong> No especificado</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Funciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'><strong>Gestión:</strong> Web local, cloud</li><li style='padding: 6px 0;'><strong>Funciones:</strong> VLAN, LACP, aislamiento de puertos</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'><strong>Puertos PoE:</strong> 8 x 10/100 Mbps (802.3af/at)</li><li style='padding: 6px 0;'><strong>Puerto uplink:</strong> 1 x 10/100/1000 Mbps</li><li style='padding: 6px 0;'><strong>Capacidad PoE total:</strong> 60 W</li><li style='padding: 6px 0;'><strong>Potencia máxima por puerto:</strong> 30 W</li><li style='padding: 6px 0;'><strong>Alcance extendido:</strong> 300 m (984.3 ft)</li><li style='padding: 6px 0;'><strong>Tasa de reenvío:</strong> 4.17 Mpps</li></ul></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Switch PoE+ DS-3E1309P-EI/M</li><li style='padding: 6px 0;'>• Fuente de alimentación 54 V DC</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Monitoreo remoto de puertos y tráfico vía plataforma cloud      |
| Característica 2 | Alcance PoE extendido hasta 300 m sin repetidores adicionales   |
| Característica 3 | Gestión web local por IP fija sin software adicional            |
| Característica 4 | Buffer optimizado para transmisión continua de video IP         |
| Característica 5 | VLAN, LACP y aislamiento de puertos para segmentación de red    |
| Característica 6 | PoE 802.3af/at con 30 W por puerto para cámaras y access points |