



Switch PoE+ / Monitoreable / 8 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 1000 Mbps de Uplink / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 110 W

SKU: DS-3E1309P-EI Marca: HIKVISION Categoría: PoE: Inyectores y Largo Alcance

\$2,068.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch de escritorio con 8 puertos PoE+ 10/100 Mbps y 1 puerto uplink Gigabit para despliegues de videovigilancia y redes de acceso. Integra capacidad de monitoreo y control por puerto que permite al administrador de TI identificar tráfico crítico y anomalías sin herramientas externas. El modo extendido habilita conexiones PoE hasta 300 m (984.3 ft), eliminando la necesidad de switches intermedios en instalaciones con cámaras perimetrales. La optimización de buffer prioriza flujos de video para reducir pérdida de paquetes en transmisiones multicast. La gestión se realiza vía interfaz web en dirección IP fija o mediante plataforma en la nube para configuración remota. Capacidad PoE total de 110 W distribuidos en 8 puertos 802.3af/at con 30 W máximo por puerto. Características Generales 8 puertos 10/100 Mbps con PoE+ 802.3af/at 1 puerto uplink 10/100/1000 Mbps Monitoreo y control de datos en puertos críticos Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft) Optimización de buffer para transmisión de video Gestión web vía IP 192.168.1.64 Administración remota desde plataforma en la nube Tasa de reenvío de paquetes: 4.17 Mpps Desempeño Puertos PoE+: 8 x 10/100 Mbps Puerto uplink: 1 x 10/100/1000 Mbps Capacidad PoE total: 110 W Potencia máxima por puerto: 30 W Estándar PoE: 802.3af/at Tasa de reenvío: 4.17 Mpps Alcance modo extendido: 300 m (984.3 ft) Optimización de buffer para video Físicas y Eléctricas Alimentación: 54 V DC, 2.22 A Fuente de alimentación: incluida Dimensiones: 170.00 x 27.60 x 93.10 mm Peso: 1.11 kg Formato: escritorio Contenido del Paquete Switch DS-3E1309P-EI Fuente de alimentación 54 V DC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía web y plataforma en la nube sin configuración compleja
Característica 2	Monitoreo y control individual por puerto para diagnóstico de tráfico crítico
Característica 3	Modo extendido 300 m para conectar cámaras en ubicaciones distantes sin repetidores
Característica 4	Buffer optimizado para transmisión de video sin pérdida de paquetes ni latencia
Característica 5	PoE+ 802.3af/at con 30 W máximo por puerto para alimentar cámaras y access points
Característica 6	Fuente de alimentación 54 V DC incluida para despliegue inmediato