



Switch PoE+ / Monitoreable / 8 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 1000 Mbps Uplink / Configuración Nube Hik-Partner Pro / Modo Extendido hasta 300 metros / 60 W

SKU: DS-3E1309P-EI/M Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$1,450.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center; margin: 0; padding: 15px 0;"> </p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuF4?si=Nsyhx0Tw64GH9g-" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 15px 0;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/N4stPOpodF0?si=dt3nLdu1X8i9aSz3" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 15px 0;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU?si=fzlgF1CJSLaD8la0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">¿Vincula tus dispositivos!</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 15px 0;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQ2Q?si=YuBDMfsO4B5t1tG" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <h1 style="font-size: 24px; color: inherit; text-align: center; margin: 30px 0 15px;">Especificaciones</h1> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: #df001e; color: #ffffff;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Switch de escritorio de 8 puertos 10/100 Mbps PoE <li style="margin-bottom: 8px;">1 Puerto UPLINK 10/100/1000 Mbps <li style="margin-bottom: 8px;">Monitoreo y control de datos en puertos importantes <li style="margin-bottom: 8px;">Modo Extendido HASTA 300 Metros <li style="margin-bottom: 8px;">Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video <li style="margin-bottom: 8px;">Gestión WEB desde la IP (192.168.1.64) <li style="margin-bottom: 8px;">Administración desde HikPartner Pro <li style="margin-bottom: 8px;">Tasa de reenvío de paquetes 4.17 MPPS </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: #df001e; color: #ffffff;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Capacidad máxima de Watts: 60 W <li style="margin-bottom: 8px;">Administración máxima de Watts por puerto: 30 W <li style="margin-bottom: 8px;">8 puertos PoE 802.3af/at <li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación: 54 V DC, 1.22 A (Incluye fuente de alimentación) <li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 170.00 mm x 27.60 mm x 93.10 mm <li style="margin-bottom: 8px;">Peso: 0.4 Kg </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;"> <div style="flex: 1 1 100%;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: #df001e; color: #ffffff;">Características Avanzadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Aislado de puertos <li style="margin-bottom: 8px;">PoE Watchdog <li style="margin-bottom: 8px;">Link Aggregation <li style="margin-bottom: 8px;">Prevención de loop <li style="margin-bottom: 8px;">VLAN's </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <div style="flex: 1 1 100%;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: #df001e; color: #ffffff;">Consideraciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE <li style="margin-bottom: 8px;">El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at) <li style="margin-bottom: 8px;">El switch suministra PoE estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo <li style="margin-bottom: 8px;">El Switch cuenta con un botón para regresar a valores de fábrica (es necesario dejar presionado por 10 seg) <li style="margin-bottom: 8px; color: #e74c3c;">NO montable en rack </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto de puertos y tráfico vía plataforma cloud
Característica 2	Alcance PoE extendido hasta 300 m sin repetidores adicionales
Característica 3	Gestión web local por IP fija sin software adicional
Característica 4	Buffer optimizado para transmisión continua de video IP
Característica 5	VLAN, LACP y aislamiento de puertos para segmentación de red
Característica 6	PoE 802.3af/at con 30 W por puerto para cámaras y access points