



Switch PoE+ no Administrable 16 puertos 10/100 Mbps + 2 puertos 10/100/1000 Mbps + 1 puerto SFP, 8 puertos Extensor PoE (hasta 250 m), 150W, diseño para Vigilancia IP

SKU: TL-SL1218P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$3,401.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">16 puertos RJ45 PoE + 10/100 Mbps, 2 puertos Gigabit RJ45 y 1 ranura combo Gigabit SFP. <li style="margin-bottom: 5px;">Alto presupuesto de energía PoE con hasta 30 W para cada puerto PoE y 150 W para todos los puertos PoE. <li style="margin-bottom: 5px;">Transmisión de datos y energía de hasta 250 m en modo extendido especialmente diseñado para sistemas de vigilancia. <li style="margin-bottom: 5px;">El modo de prioridad para los puertos 1–8 garantiza la calidad de aplicaciones sensibles como el monitor de video. <li style="margin-bottom: 5px;">El modo de aislamiento permite la separación del tráfico del cliente con un solo clic para una mayor seguridad y rendimiento. <li style="margin-bottom: 5px;">Fácil de usar, sin necesidad de configuración e instalación. <li style="margin-bottom: 5px;">Obtenga más información sobre la tecnología TP-Link PoE </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Estándar: compatible con 802.3af /at <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos PoE: 16 puertos (8 puertos PoE extendido hasta 250m) <li style="margin-bottom: 5px;">Suministro PoE total: 150 W <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos SFP: 1 puerto (combo) <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos RJ45 10/100 Mbps: 16 puertos <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de Conmutación: 7.2 Gbps <li style="margin-bottom: 5px;">Tasa de Reenvío de Paquetes: 5.36 Mpps <li style="margin-bottom: 5px;">Tabla de Direcciones MAC: 8K <li style="margin-bottom: 5px;">Jumbo Frame: 9 KB </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 440 x 180 x 44 mm (17 x 7.1 x 1.7 in) <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje: Montaje en rack <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo de Potencia: Máximo: 12.2 W sin PD conectado, 172.8 W con 150 W PD conectado <li style="margin-bottom: 5px;">Disipación de calor: 43.3 BTU/h (sin PD conectado), 589.3 BTU/h (con 150 W PD conectado) <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Funcionamiento: 0°C~50°C (32°F~104°F) <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">TL-SL1218P <li style="margin-bottom: 5px;">Cable de alimentación <li style="margin-bottom: 5px;">Guía de instalación <li style="margin-bottom: 5px;">Kit de montaje en bastidor <li style="margin-bottom: 5px;">Patas de goma </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión PoE+ hasta 250 m (820.2 ft) para cámaras IP remotas
Característica 2	150 W de presupuesto PoE con hasta 30 W por puerto 802.3at
Característica 3	Modo prioridad en puertos 1-8 para tráfico de video crítico
Característica 4	Aislamiento de tráfico por VLAN con un solo clic
Característica 5	Sin configuración para despliegue inmediato
Característica 6	16 puertos PoE+ Fast Ethernet para infraestructura de vigilancia