



Switch PoE+ / No Administrable / 16 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 2 Puertos 1000 Mbps Uplink / 1 Puerto SFP Uplink / Modo Extendido hasta 300 Metros / 130 W

SKU: DS-3E0318P-E/M(C) Marca: HIKVISION Categoría: PoE: Inyectores y Largo Alcance

\$4,072.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Protege Contra Sobretension Función PoE Modo Extendido Modo Hi-PoE Especificaciones Características Principales Switch de escritorio de 16 puertos 10 / 100 Mbps PoE 2 Puerto UPLINK 10 / 100 / 1000 Mbps 1 Puerto SFP Modo Extendido HASTA 300 Metros Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video No cuenta con Interfaz web Tasa de reenvío de paquetes 5.36 MPPS Características Físicas y Eléctricas Capacidad máxima de Watts: 130 W Administración máxima de Watts por puerto: 30 W 16 puerto PoE 802.3af/at Alimentación: 100-240 V AC, 2.5A (Incluye fuente de alimentación) Dimensiones: 335.0 mm x 44.5 mm x 175.8 mm Peso: 2.58 Kg Características Avanzadas Modo extendido (Para habilitar el modo extendido es necesario mover el dip switch que se encuentra en la parte frontal) solo es funcional en los puertos 9-16 Consideraciones Nota: Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at) El switch suministra PoE Estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo NO montable en rack Distancias Modo Extendido Funcionamiento PoE Extended Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión continua con optimización de búfer
Característica 2	Protección integrada contra sobretensiones
Característica 3	Modo Hi-PoE para dispositivos de alto consumo
Característica 4	Diseño plug-and-play sin configuración web
Característica 5	Alimentación PoE 802.3af/at por puerto hasta 30 W
Característica 6	Fuente de alimentación interna 100-240 V AC incluida