



Switch PoE+ No Administrable / 18 Puertos Gigabit / 2 Uplinks SFP 1G / 247 W / Conmutación 36 Gbps / Protección 4 kV

SKU: RG-ES118GS-P-L Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$4,272.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch PoE+ no administrable diseñado para despliegues de red de acceso donde se requiere conectividad Gigabit con alimentación remota de dispositivos. Integra 16 puertos 10/100/1000BASE-T con capacidad PoE+ y 2 puertos SFP 1G para uplinks de fibra óptica, con una potencia total disponible de 247 W. Su operación plug and play elimina la necesidad de configuración, mientras que su indicador LED permite identificar su posición dentro de la topología de red. Incluye protección contra sobretensiones de 4 kV y control inteligente de velocidad del ventilador para adaptarse a condiciones térmicas variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 16 puertos 10/100/1000BASE-T PoE+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 2 puertos 1000BASE-X SFP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia PoE+ total: hasta 247 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad de conmutación: 36 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tasa de forwarding: 26.8 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo de capa: No administrable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección contra sobretensión: 4 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Control de velocidad de ventilador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Certificación: CE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de conmutación: 36 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tasa de forwarding: 26.8 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tabla MAC: 8000 entradas<li style='padding: 6px 0;*>Potencia PoE+: hasta 247 W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 440 x 214.9 x 44 mm (17.32 x 8.46 x 1.73 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso con empaque: 3.78 kg (8.33 lbs)<li style='padding: 6px 0;*>Protección sobretensión: 4 kV<li style='padding: 6px 0;*>Ventilador: Control de velocidad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Switch RGE5118GSPL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Kit de montaje en rack<li style='padding: 6px 0;*>Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plug and play sin configuración para despliegue inmediato
Característica 2	Visibilidad en topología de red mediante indicador LED
Característica 3	Potencia PoE+ total de 247 W para múltiples dispositivos de alto consumo
Característica 4	Protección contra sobretensión de 4 kV para mayor resiliencia eléctrica
Característica 5	Control inteligente de velocidad de ventilador para reducción de ruido
Característica 6	Capacidad de conmutación de 36 Gbps con forwarding 26.8 Mpps