



Switch PoE No Administrable / 24 Puertos 10/100 Mbps / 2 Puertos Combo Gigabit TP/SFP / PoE 802.3af/at 300 W / Alcance Extendido 250 m (820.2 ft) / Pantalla LCD

SKU: FG5W-2622VHP Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$6,556.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch PoE no administrable diseñado para despliegues de videovigilancia y redes de acceso donde se requiere alimentación remota de dispositivos a distancias superiores al estándar Ethernet. Integra 24 puertos Fast Ethernet con capacidad PoE 802.3af/at y dos puertos combo Gigabit para conectividad de uplink mediante fibra o cobre. La pantalla LCD incorporada permite visualizar el estado de puertos, consumo energético, configuración de modos de operación y diagnóstico sin necesidad de acceso remoto o software de gestión. El modo extendido habilita transmisión a 10 Mbps half-duplex con entrega de potencia PoE hasta 20 watts a 250 m (820.2 ft), eliminando la restricción de 100 m del cableado UTP estándar. El modo VLAN por puerto aísla el tráfico entre segmentos de red para prevenir tormentas de broadcast y contenido multicast no deseado entre cámaras IP.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>24 puertos 10/100BASE-TX con PoE 802.3af/at2 puertos combo 10/100/1000BASE-T / 1000BASE-X SFPPresupuesto PoE total: 300 wattsModo extendido: hasta 250 m (820.2 ft) a 10 Mbps half-duplex con 20 W por puertoModo VLAN isolation basado en puertoPantalla LCD para monitoreo y configuración básica localFunción PD alive check para verificación de estado de dispositivos PoEControl de ventiladores y protector de pantallaRestauración a valores de fábrica y guardado de configuración</div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>24 puertos 10/100BASE-TX (Fast Ethernet)2 puertos combo Gigabit: 10/100/1000BASE-T RJ-45 o 1000BASE-X SFPModo estándar: operación full-duplex a 100 mModo extendido: 10 Mbps half-duplex hasta 250 m (820.2 ft)Modo VLAN: aislamiento de tráfico por puerto</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones PoE y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Estándar PoE: IEEE 802.3af / 802.3atPresupuesto PoE total: 300 wattsPotencia por puerto modo extendido: hasta 20 watts a 250 mFunción PD alive checkControl de presupuesto y ancho de banda vía LCDControl de ventiladores integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión y Pantalla LCD</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Visualización de estado y gestión de PoEEstado de puertos individualesSelección de modo: estándar, VLAN, extendidoControl de presupuesto y ancho de bandaVerificación PD aliveProtector de pantalla, restauración de fábrica, guardado de configuración</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD para monitoreo y gestión local de PoE sin software
Característica 2	Alcance PoE extendido hasta 250 m (820.2 ft) a 10 Mbps half-duplex
Característica 3	Presupuesto PoE total de 300 W con hasta 20 W por puerto en modo extendido
Característica 4	Modo VLAN por puerto que aísla tráfico y previene tormentas de broadcast
Característica 5	Puertos combo TP/SFP Gigabit para uplink de fibra o cobre flexible
Característica 6	Chequeo de estado de dispositivos PoE (PD alive) para mantenimiento proactivo