



Switch PoE+ / No Administrable / 24 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 2 Puertos 1000 Mbps Uplink / 1 Puerto SFP Uplink / Modo Extendido hasta 300 Metros / 230 W

SKU: DS-3E0326P-E/M(C) Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$4,501.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center; margin: 0; padding: 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' class='fr-fic fr-dii'></p><!-- Videos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 18px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protege Contra Sobretension</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/CN4q_y7WX3U?si=ZdJNufNf1qNqQVd9' allowfullscreen='*></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 18px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funcion PoE Modo Extendido</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/o7-G9zhj5087si=MuySpw5hp5xyN38' allowfullscreen='*></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 18px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modo Hi-PoE</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/NlNlnlPD8Bw?si=NDruDXqfsfQRFJ3w&start=36' allowfullscreen='*></iframe></div></div><!-- Especificaciones --><h2 style='text-align: center; font-size: 24px; color: #232a6f; margin: 40px 0 20px 0;*>Especificaciones</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><!-- Características Principales --><div style='flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: #ffffff; border-bottom: 1px solid #a80000;*>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Switch de escritorio de 24 puertos 10/100 Mbps PoE<li style='margin-bottom: 5px;*>2 Puerto UPLINK 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto SFP<li style='margin-bottom: 5px;*>Modo Extendido HASTA 300 Metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Optimizaci&ocute;n de buffer para garantizar la transmisi&ocute;n de video<li style='margin-bottom: 5px;*>No cuenta con Interfaz web<li style='margin-bottom: 5px;*>Tasa de reenvío de paquetes 6.55 MPPS</div></div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style='flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: #ffffff; border-bottom: 1px solid #a80000;*>Características Físicas y Elétricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad máxima de Watts: 230 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Administraci&ocute;n máxima de Watts por puerto: 30 W<li style='margin-bottom: 5px;*>24 puerto PoE 802.3af/at<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentaci&ocute;n: 100-240 V AC, 4 A (Incluye fuente de alimentaci&ocute;n)<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 335.0 mm × 44.5 mm × 226.0 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2.65 Kg</div></div><!-- Características Avanzadas --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: #ffffff; border-bottom: 1px solid #a80000;*>Características Avanzadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Modo extendido (Para habilitar el modo extendido es necesario mover el dip switch que se encuentra en la parte frontal) solo es funcional en los puertos 17-24<li style='margin-bottom: 5px;*>Aislado de puertos (todos los puertos)<li style='margin-bottom: 5px;*>PoE Watchdog (todos los puertos)</div></div><!-- Consideraciones --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: #ffffff; border-bottom: 1px solid #a80000;*>Consideraciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Nota: Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalaci&ocute;n y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE<li style='margin-bottom: 5px;*>El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el est´nar PoE (IEEE 802.3af/at)<li style='margin-bottom: 5px;*>El switch suministra PoE Estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo<li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;*>NO montable en rack</div><!-- Imagen de distancias modo extendido --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*>Distancias Modo Extendido</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/redes/poeextended.PNG' alt='Distancias Modo Extendido' class='fr-fic fr-dii'></div><!-- Funcionamiento PoE Extended --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*>Funcionamiento PoE Extended</h3><p style='margin: 15px 0;*>Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta <strong style='color: inherit;*>200 metros</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/alexh/Hikvision/imagen/Distancias.PNG' alt='Funcionamiento PoE Extended' class='fr-fic fr-dii'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobretensiones integrada
Característica 2	Modo HI-PoE para dispositivos de alto consumo
Característica 3	Optimización de buffer para transmisión de video
Característica 4	Configuración por DIP switch sin interfaz web
Característica 5	Modo extendido en puertos 17-24 hasta 300 metros
Característica 6	Fuente de alimentación 100-240 V AC incluida