



Switch PoE+ No Administrable / 24 Puertos 10/100 PoE+ / 2 Uplinks Gigabit / 370W PoE / 8.8 Gbps / 1.44 ft x 0.70 ft x 0.14 ft

SKU: RG-ES126FGS-P    Marca: RUIJIE    Categoría: Switches PoE

\$4,117.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;\*>Este switch PoE+ no administrable ofrece 24 puertos 10/100 Mbps con capacidad de alimentación PoE+, complementados con 2 uplinks Gigabit para conectividad de agregación de alta velocidad. Su potencia PoE total de 370 watts permite alimentar de forma simultánea múltiples cámaras de seguridad, puntos de acceso inalámbricos y teléfonos IP sin requerir fuentes de poder adicionales. El ventilador con control de velocidad optimiza el nivel sonoro según la carga térmica, mientras que la protección contra sobrecargas de 4 kV asegura la integridad de los equipos conectados en entornos con riesgo eléctrico. Su operación plug-and-play elimina la necesidad de configuración compleja, acelerando los despliegues en infraestructuras de videovigilancia y comunicaciones unificadas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Switch no administrable con operación plug-and-play</li><li>24 puertos 10/100BASE-T con PoE+ (802.3at)</li><li>2 puertos uplink 10/100/1000BASE-T</li><li>1 puerto combo SFP para fibra óptica</li><li>Capacidad PoE total: 370 watts</li><li>Ventilador con control automático de velocidad</li><li>Protección contra sobrecargas: 4 kV</li><li>Capacidad de switching: 8.8 Gbps</li><li>Velocidad de reenvío: 6.55 Mpps</li><li>Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;\*>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Puertos PoE+:</strong> 24 x 10/100BASE-T</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Uplinks:</strong> 2 x 10/100/1000BASE-T</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Puerto combo:</strong> 1 x SFP</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Tipo:</strong> No administrado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;\*>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Capacidad de switching:</strong> 8.8 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Velocidad de reenvío:</strong> 6.55 Mpps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Tabla MAC:</strong> 8000 entradas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;\*>Alimentación y protección</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Potencia PoE total:</strong> 370 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Protección sobrecargas:</strong> 4 kV</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Ventilador:</strong> Control de velocidad</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;\*>Físico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Dimensiones:</strong> 440 x 214.9 x 44 mm (17.32 x 8.46 x 1.73 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Peso con empaque:</strong> 3.78 kg (8.33 lb)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Potencia PoE total de 370 watts para múltiples dispositivos |
| Característica 2 | Ventilador con control inteligente de velocidad             |
| Característica 3 | Protección contra sobrecargas de 4 kV                       |
| Característica 4 | Tabla MAC de 8000 entradas para tráfico eficiente           |
| Característica 5 | Diseño compacto de 3.78 kg para instalación versátil        |
| Característica 6 | Ideal para despliegues de CCTV y telefonía IP               |