



Switch PoE+ / No Administrable / 3 Puertos 10/100 Mbps 802.3 af/at (30 W) + 1 Puerto 10/100 Mbps Hi-PoE (60 W) / 2 Puertos 10/100 Mbps Uplink / Modo Extendido hasta 300 Metros / 60 W

SKU: DS-3E0106HP-E Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$988.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo Hikvision --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protege Contra Sobretenesion</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/CN4q_y7WX3U?si=ZdJNufNflqNqQVd9' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funcion PoE Modo Extendido</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/o7-G9zhj508?si=MuySpw5hp5xyxN38' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modo Hi-PoE</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/NlNlNiPD8Bw?si=NDruDXqsf3w&start=36' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin: 30px 0 20px; color: inherit;*>Especificaciones</h2> <!-- Características Principales y Físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: #ffffff;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Switch de 3 puertos 10/100 Mbps PoE (30W) <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto 10/100 Mbps HiPoE (60W) - Ideal para PTZ robustos <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Puertos UPLINK 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo Extendido HASTA 300 Metros <li style='margin-bottom: 5px;*>No cuenta con interfaz web <li style='margin-bottom: 5px;*>Tasa de reenvío de paquetes 0.89 MPPS </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: #ffffff;*>Características Principales y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad máxima de Watts: 60 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Administración máxima de Watts por puerto: 60 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 48 V DC, 1.35 A (Incluye fuente de alimentación) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 145 mm x 25.6 mm x 68.45 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.77 Kg </div> </div> <!-- Características Avanzadas --> <div style='margin: 30px 0;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: #ffffff;*>Características Avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos VIP (Puertos 1,2) <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo extendido (Para habilitar el modo extendido es necesario mover el dip switch que se encuentra en la parte trasera) </div> </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin: 30px 0;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: #ffffff;*>Consideraciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Nota: Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE <li style='margin-bottom: 5px;*>El modo extendido no aplica para cámaras PTZ <li style='margin-bottom: 5px;*>El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at) <li style='margin-bottom: 5px;*>El switch suministra PoE Estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo <li style='margin-bottom: 5px;*>NO montable en rack </div> <!-- Distancias Modo Extendido --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-bottom: 15px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8;*>Distancias Modo Extendido</h3> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/redes/poeextended.PNG' alt='Distancias Modo Extendido'> </div> <!-- Funcionamiento PoE Extended --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-bottom: 15px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funcionamiento PoE Extended</h3> <p style='margin-bottom: 15px; text-align: center; font-size: 16px; color: inherit;*>Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo href='https://www..mx/producto/DS-3E0103DP-E-R-HIKVISION-230170.html'>DS-3E0103DP-E/R o href='https://www..mx/producto/DS-3E0503DP-E-R-HIKVISION-230171.html'>DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta <strong style='color: inherit;*>200 metros</p> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/alexh/Hikvision/imagen/Distancias.PNG' alt='Funcionamiento PoE Extended'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra sobretensiones eléctricas
Característica 2	Puertos VIP prioritarios para tráfico crítico
Característica 3	Hi-PoE 60W ideal para cámaras PTZ robustas
Característica 4	Dip switch trasero para activar modo extendido
Característica 5	Fuente de alimentación 48V DC incluida
Característica 6	Compacto y ligero para instalaciones densas