



Switch PoE No Administrable / 5 Puertos 10/100 Mbps / 4 Puertos PoE 802.3af / Presupuesto 41 W / Extensión PoE 250 m (820 ft) / Sin Ventilador

SKU: TLSF1005LP Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$596.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch PoE no administrable diseñado para despliegues de videovigilancia y telefonía IP en entornos de escritorio. Integra cuatro puertos PoE 802.3af con presupuesto energético de 41 W, permitiendo alimentar simultáneamente múltiples cámaras o access points sin controlador adicional. La función de extensión PoE elimina la limitación tradicional de 100 metros, alcanzando distancias de hasta 250 metros (820 pies) sobre cableado existente. El modo de prioridad garantiza ancho de banda preferencial para los puertos 1-2, optimizando la calidad de transmisión de video en tiempo real.

Características Principales

- Operación plug and play, sin configuración ni gestión de red
- 4 puertos RJ45 10/100 Mbps con alimentación PoE 802.3af (15 W por puerto)
- 1 puerto RJ45 10/100 Mbps uplink sin PoE
- Modo extensor PoE: alcance de 250 m (820 ft) en puertos 1-4
- Modo prioridad: tráfico preferencial en puertos 1-2 para video
- Diseño sin ventilador, operación silenciosa 0 dB

Especificaciones Técnicas

Conectividad

Puertos PoE: 4 × RJ45 10/100 Mbps (802.3af)

Puerto LAN: 1 × RJ45 10/100 Mbps

Estándar PoE: IEEE 802.3af (15 W máx. por puerto)

Puertos PoE: 4 × RJ45 10/100 Mbps

Presupuesto PoE: 41 W total

Rendimiento

Capacidad de conmutación: 1 Gbps

Reenvío de paquetes: 0.744 Mpps

Tabla MAC: 2.000 entradas

Jumbo frame: 2 KB

Funciones Avanzadas

Modo extensor: Botón para alcance PoE 250 m (puertos 1-4)

Modo prioridad: Botón para QoS video (puertos 1-2)

Ventilador: Sin ventilador (operación silenciosa)

Alimentación y Consumo

Adaptador externo: 53.5 VCC / 0.8 A

Consumo sin PoE: 1.9 W

Consumo con PoE: 47 W

Físico y Ambiental

Dimensiones: 100 × 98 × 25 mm

Temperatura operación: 0°C a 40°C

Certificaciones: CE, FCC, RoHS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plug and play sin configuración requerida
Característica 2	Extensión PoE hasta 250 metros sin repetidores
Característica 3	Prioridad de tráfico para transmisión de video
Característica 4	Operación silenciosa sin ventilador mecánico
Característica 5	Alimentación total 41 W para múltiples dispositivos
Característica 6	Botones de modo extendido y prioridad integrados