



SKU: DS-3E0510HP-E Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

body style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Protección Contra Sobretension</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/CN4q_y7WX3U?si=ZdJNufn1qNqQVd9" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Modo Hi-PoE</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/o7-G9zh508T?si=MuySpw5h5yxyN38" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Modo Hi-PoE</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/NINiN15D8Bw?si=NDruDXqsfQRJ3w&start=36" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 40px;"> <div style="flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 15px; border-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background: #df001e; color: #ffffff;">Características Principales</div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Switch de 6 puertos 10/100/1000 Mbps PoE (30W) <li style="margin-bottom: 5px;">2 Puertos 10/100/1000 Mbps HiPoE (90W) - Ideal para PTZ robustos <li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto UPLINK 10/100/1000 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto SFP <li style="margin-bottom: 5px;">Modo Extendido HASTA 300 Metros <li style="margin-bottom: 5px;">Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video <li style="margin-bottom: 5px;">No cuenta con interfaz web <li style="margin-bottom: 5px;">Tasa de reenvío de paquetes 14.88 MPPS </div> <div style="flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background: #df001e; color: #ffffff;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad máxima de Watts: 110 W <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación máxima de Watts por puerto: 90 W <li style="margin-bottom: 5px;">6 Puertos PoE 802.3af/at <li style="margin-bottom: 5px;">2 Puertos HiPoE 90W <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 54V DC, 2A (incluye fuente de alimentación) <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 217.6 mm x 108.55 mm x 27.8 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0.59 Kg </div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 40px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background: #df001e; color: #ffffff;">Características Avanzadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos HiPoE (Puertos 1,2,3,4) <li style="margin-bottom: 5px;">Modo extendido (Para habilitar el modo extendido es necesario mover el dip switch que se encuentra en la parte trasera) <li style="margin-bottom: 5px;">Puerto weight: bold;">Aislamiento de puertos <li style="margin-bottom: 5px;">PoE Watchdog </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 40px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background: #df001e; color: #ffffff;">Consideraciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Nota: Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE <li style="margin-bottom: 5px;">El modo extendido no aplica para cámaras PTZ <li style="margin-bottom: 5px;">El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at) <li style="margin-bottom: 5px;">El switch suministra PoE estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo <li style="margin-bottom: 5px;">NO montable en rack </div> <div style="text-align: center; margin: 40px 0;"> <h3 style="font-size: 18px; margin: 0; color: inherit;">Distancias Modo Extendido</h3> </div> <div style="text-align: center; margin: 40px 0;"> <h3 style="font-size: 18px; margin: 0; color: inherit;">Funcionamiento PoE Extendido</h3> <p style="font-size: 14px; color: inherit;">Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E-R o DS-3E0503DP-E-R alcanzar distancias de hasta <strong style="color: inherit;">200 metros</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimización de buffer para transmisión de vídeo estable
Característica 2	Hi-PoE 90W en puertos 1-2 para PTZ robustos
Característica 3	Modo extendido hasta 300 m sin degradación
Característica 4	Protección integrada contra sobretensiones eléctricas
Característica 5	Tasa de reenvío de 14.88 Mpps sin cuellos de botella
Característica 6	Operación plug-and-play sin interfaz web compleja