



Switch PoE+ / No Administrable / 7 Puertos 10/100 Mbps 802.3 af/at (30 W) / 1 Puerto 10/100 Mbps Hi-PoE (90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps Uplink / Modo Extendido hasta 300 Metros / 110 Watts

SKU: DS-3E0310HP-E(C) Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$2,522.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Logo Hikvision --><div style="text-align: center; margin: 20px 0;"></div><!-- Videos --><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin: 30px 0;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/CN4q_y7WX3U?si=ZdJNuNf1qNqQVd9" allowfullscreen=""></iframe></div><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/o7-G9zhj508?si=MuySpw5hp5xyN38" allowfullscreen=""></iframe></div><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/NINlnlPD8Bw?si=NDruDXqsfQRFj3w&start=36" allowfullscreen=""></iframe></div></div><!-- Especificaciones --><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Especificaciones</h3><!-- Características Principales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff;">Características Principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Switch de 7 puertos 10/100 Mbps PoE (30W)<li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto 10/100 Mbps HiPoE (90W) - Ideal para PTZ robustos<li style="margin-bottom: 5px;">2 Puertos UPLINK 10/100/1000 Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">Modo Extendido HASTA 300 Metros<li style="margin-bottom: 5px;">Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">No cuenta con interfaz web<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Tasa de reenvío de paquetes 4.17 MPPS</div></div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff;">Características Principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad máxima de Watts: 110 W<li style="margin-bottom: 5px;">Administración máxima de Watts por puerto: 90 W<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 48 V DC, 2.5 A (Incluye fuente de alimentación)<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 217.6 mm x 27.8 mm x 103.55 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1.22 Kg</div><!-- Características Avanzadas --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin: 30px 0;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff;">Características Avanzadas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Puertos VIP (Puertos 1-8)<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Modo extendido (Para habilitar el modo extendido es necesario mover el dip switch que se encuentra en la parte trasera)</div></div><!-- Consideraciones --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin: 30px 0;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff;">Consideraciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Nota: Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">El modo extendido no aplica para cámaras PTZ<li style="margin-bottom: 5px;">El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at)<li style="margin-bottom: 5px;">El switch suministra PoE estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold; color: #e74c3c;">NO montable en rack</div></div><!-- Distancias Modo Extendido --><div style="text-align: center; margin: 20px 0;"></div><!-- Funcionamiento PoE Extended --><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Funcionamiento PoE Extended</h3><div style="text-align: center; margin: 20px 0;"></div><div style="margin: 20px 0; font-size: 14px;"><p>Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación Hi-PoE de 90 W para PTZ robustos
Característica 2	Alcance extendido hasta 300 metros con Cat6
Característica 3	Optimización de buffer para transmisión de video estable
Característica 4	Diseño compacto con fuente 48V DC incluida
Característica 5	Puertos VIP con priorización de tráfico crítico
Característica 6	Tasa de reenvío de 4.17 Mpps sin cuellos de botella