



Switch PoE No Administrable / 8 puertos 10/100 Mbps / 4 puertos PoE 802.3af / Presupuesto 41 W / Extensión PoE hasta 250 m / 0.56 x 0.32 x 0.09 pies

SKU: TLSF1008LP Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$765.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Switch PoE no administrable diseñado para despliegues de videovigilancia y redes de acceso en espacios reducidos. Opera con conectividad plug and play que elimina la necesidad de configuración previa, permitiendo una puesta en marcha inmediata. Cuatro puertos compatibles con alimentación PoE 802.3af entregan hasta 15 W por puerto con un presupuesto total de 41 W, suficiente para alimentar cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y otros dispositivos de red. La función de extensión PoE habilita transmisiones de datos y energía hasta 250 metros en los puertos 1-4, superando la limitación estándar de 100 metros para instalaciones en áreas extensas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Operación plug and play sin configuración requerida4 puertos PoE 802.3af con 15 W por puerto, presupuesto total 41 WModo extensor PoE hasta 250 metros en puertos 1-4Modo prioridad de video en puertos 1-2 para aplicaciones de vigilanciaDiseño compacto sin ventilador para operación silenciosaRendimiento de conmutación 1.6 Gbps, reenvío de paquetes 1.1904 Mpps<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 6px 0;'>Puertos 8 x RJ45 10/100 Mbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Puertos PoE 4 puertos (1-4), estándar 802.3af</p><p style='margin: 6px 0;'>Potencia PoE por puerto 15 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Presupuesto PoE total 41 W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Rendimiento</h4><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad de conmutación 1.6 Gbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Tasa de reenvío 1.1904 Mpps</p><p style='margin: 6px 0;'>Tabla MAC 2,000 entradas</p><p style='margin: 6px 0;'>Jumbo frame 2 KB</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Funciones avanzadas</h4><p style='margin: 6px 0;'>Modo extendido Puertos 1-4, hasta 250 m</p><p style='margin: 6px 0;'>Modo prioridad Puertos 1-2, calidad de video prioritaria</p><p style='margin: 6px 0;'>Ventilador Sin ventilador (diseño pasivo)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Alimentación y consumo</h4><p style='margin: 6px 0;'>Adaptador externo 53.5 VCC / 0.8 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Consumo sin PoE 2.2 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Consumo con PoE 47.1 W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físico y ambiental</h4><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones 171 x 98 x 27 mm (6.73 x 3.86 x 1.06 pulgadas)</p><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura de operación 0 °C a 40 °C</p><p style='margin: 6px 0;'>Certificaciones CE, FCC, RoHS</p></div></div></div><div style='margin-top: 16px;'>Contenido del paquete Switch TL-SF1008LP, adaptador de corriente externo, guía de instalación rápida.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plug and play sin configuración requerida
Característica 2	Transmisión PoE extendida hasta 250 metros
Característica 3	Prioridad de tráfico de video para aplicaciones de vigilancia
Característica 4	Diseño sin ventilador para operación silenciosa
Característica 5	Botón de modo extendido para puertos 1-4
Característica 6	Botón de modo prioridad para puertos 1-2

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 09:26