



Switch PoE No Administrable / 8 Puertos 10/100 Mbps PoE / 2 Puertos Uplink 10/100 Mbps / Presupuesto PoE 76 W / Alcance PoE 250 m (820.2 ft)

SKU: WKPS210 Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$451.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Switch PoE no administrable de 10 puertos diseñado para despliegues de videovigilancia y redes de datos básicas. Integra 8 puertos 10/100 Mbps con alimentación PoE af/at y 2 puertos Ethernet de enlace ascendente, permitiendo conectar cámaras IP, puntos de acceso y otros dispositivos PoE sin requerir fuentes de alimentación adicionales. La función de extensión PoE habilita transmisión de datos y energía hasta 250 m (820.2 ft), superando la limitación estándar de 100 m en instalaciones con equipos dispersos. Las funciones VLAN, Extend y PD Alive se activan mediante DIP switches físicos, facilitando la segmentación de tráfico, el monitoreo de estado de dispositivos conectados y la adaptación a distancias extendidas sin intervención de software. El diseño sin ventilador garantiza operación silenciosa, mientras que su presupuesto térmico permite funcionamiento continuo en rangos de 0 °C a 40 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'\><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'\>8 puertos PoE 10/100 Mbps (802.3af/at)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'\>2 puertos Ethernet 10/100 Mbps (uplink)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'\>Presupuesto PoE total: 76 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'\>Alcance PoE extendido: hasta 250 m (820.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'\>Funciones VLAN, Extend y PD Alive por DIP switch<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'\>Switching capacity: 2 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'\>Packet forwarding rate: 1.49 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'\>Tabla de direcciones MAC: 2K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'\>Memoria buffer de paquetes: 768 Kbit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'\>Jumbo frame: 15 KB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'\>Diseño sin ventilador<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Rango de operación: 0 °C a 40 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 18px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='padding: 4px 0;'\>Switching capacity: 2 Gbps<li style='padding: 4px 0;'\>Packet forwarding: 1.49 Mpps<li style='padding: 4px 0;'\>Tabla MAC: 2K entradas<li style='padding: 4px 0;'\>Buffer de paquetes: 768 Kbit<li style='padding: 4px 0;'\>Jumbo frame: 15 KB</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 18px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='padding: 4px 0;'\>8 puertos PoE 10/100 Mbps (af/at)<li style='padding: 4px 0;'\>2 puertos uplink 10/100 Mbps<li style='padding: 4px 0;'\>Presupuesto PoE: 76 W<li style='padding: 4px 0;'\>Alcance extendido: 250 m (820.2 ft)<li style='padding: 4px 0;'\>VLAN, Extend y PD Alive por DIP switch</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 18px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Físico y Ambiental</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='padding: 4px 0;'\>Diseño sin ventilador (operación silenciosa)<li style='padding: 4px 0;'\>Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C</div></div></div></div>

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 19:03