



Switch PoE no Administrable, 8 Puertos 10/100/1000 Mbps con 4 Puertos PoE 802.3af/at, Modo Extender Hasta 250 mts

SKU: GSD-804P Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$1,583.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Solución de integración ideal y de alto rendimiento para una pequeña infraestructura de vigilancia IP segura. El GSD-804P está equipado con 8 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 de los cuales son interfaces PoE 802.3at. Con un presupuesto de energía PoE de hasta 60W y un rendimiento de conmutación de datos sin bloqueo, satisface la demanda de energía PoE suficiente para la vigilancia IP HD.

Viene con una carcasa metálica de 9 pulgadas, solución de alimentación PoE confiable adecuada para SOHO, pequeñas empresas e integradores de sistemas para implementar redes Power over Ethernet.

Modo Extender: Diseño sin ventilador

En el modo 'Extender', opera por puerto a una operación dúplex, puede admitir una salida de potencia PoE de 25W a una distancia de hasta 250 metros superando el límite de 100m en el cable Ethernet UTP.

Conexión sencilla

Conmutación de datos y alimentación a través de Ethernet integrados en una unidad, reduce los requisitos de cableado y elimina la necesidad de enchufes eléctricos dedicados. Un solo cable transporta datos y energía, reduciendo costos de instalación y simplificando el esfuerzo de instalación.

Ideal para pequeñas empresas y grupos de trabajo, facilita la implementación de cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y teléfonos IP.

Puerto físico

4 puertos RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T con PoE+ IEEE 802.3at (puertos 1-4)

4 puertos RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T

Cumple con IEEE 802.3af/at Power over Ethernet

Hasta 4 puertos de dispositivos IEEE 802.3af/at

Soporta hasta 30.8W por puerto PoE

Cada puerto admite 55V CC para dispositivos PoE

Presupuesto de PoE de 60W

Detección automática de dispositivos alimentados (PD)

Protección contra interferencias entre puertos

Alimentación remota hasta 100m (estándar) o 250m (extendido)

Especificaciones de transmisión

Transparencia VLAN IEEE 802.1Q

Selector DIP para modo 'Estándar'/'Extendido'

Características físicas

Tamaño de escritorio de 9 pulgadas, altura 1U

Indicadores LED para alimentación, PoE Max, estado de PoE por puerto, actividad, velocidad y Link/Act

Diseño sin ventilador

Soporta Ethernet de bajo consumo (IEEE 802.3az)

Protección ESD Ethernet de 4000VDC

Accesorios incluidos

Manual de usuario

Cable de alimentación 110V

Kit de tornillos

Patatas de goma

Montajes para rack

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 puertos Gigabit 10/100/1000BASE-T con 4 PoE+
Característica 2	Presupuesto PoE de 60W para múltiples dispositivos
Característica 3	Modo Extender con alcance PoE de 250 metros
Característica 4	Carcasa metálica compacta de 9 pulgadas
Característica 5	Diseño sin ventilador para operación silenciosa
Característica 6	Soporta IEEE 802.3at/af con hasta 30.8W por puerto