Switch PoE+ no administrable / 8 puertos Gigabit / 4 puertos PoE+ 802.3af/at / 55W total / Sin ventilador / Escritorio

SKU: TL-SG1008P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

$943.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este switch no administrable de 8 puertos Gigabit Ethernet está diseñado para despliegues de red de pequeña y mediana escala que requieren alimentación PoE integrada. Cuatro de sus puertos admiten el estándar PoE+ 802.3af/at con una potencia total de 55W, ideal para conectar cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y teléfonos VoIP sin necesidad de inyectores PoE adicionales. Su arquitectura sin ventilador garantiza una operación completamente silenciosa, perfecta para entornos de oficina, salas de reuniones y espacios de trabajo donde el ruido es un factor crítico. El ancho de banda de 16 Gbps asegura el reenvío de paquetes sin congestión incluso con tráfico simultáneo en todos los puertos. <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>
8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con negociación automática
4 puertos PoE+ 802.3af/at (puertos 1-4) con 55W de potencia total
Diseño sin ventilador para operación silenciosa 24/7
Ancho de banda de conmutación de 16 Gbps
Tabla MAC de 4,000 entradas con aprendizaje automático
Compatibilidad con EEE 802.3x para eficiencia energética
Auto-MDI/MDIX en todos los puertos
<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3> <h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Interfaz</h4> Puertos: 8 × RJ45 10/100/1000 Mbps Negociación: Automática MDI/MDIX: Automático <h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>PoE</h4> Estándar: 802.3af/at (PoE+) Puertos PoE: 1-4 Potencia total: 55W <h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Rendimiento</h4> Ancho de banda: 16 Gbps Tabla MAC: 4,000 entradas Aprendizaje MAC: Automático <h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Medios de red</h4> 10BASE-T: UTP Cat. 3/4/5 (máx. 100 m / 328 ft), STP 100Ω EIA/TIA-568 (máx. 100 m / 328 ft) 100BASE-TX: UTP Cat. 5/5e (máx. 100 m / 328 ft), STP 100Ω EIA/TIA-568 (máx. 100 m / 328 ft) 1000BASE-T: UTP Cat. 5/5e/6+ (máx. 100 m / 328 ft), STP 100Ω EIA/TIA-568 (máx. 100 m / 328 ft) <h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Hardware físico</h4> Ventiladores: Sin ventilador Bloqueo de seguridad: No Factor de forma: Escritorio <h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Alimentación</h4> Tipo: Fuente de alimentación externa Salida: 48 VDC / 1.25 A <h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Eficiencia energética</h4> EEE 802.3x: Integrado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Operación silenciosa sin ventilador para oficinas**
Característica 2	**4 puertos PoE+ con 55W de potencia total**
Característica 3	**Ancho de banda de 16 Gbps sin congestión**
Característica 4	**Tabla MAC de 4K con aprendizaje automático**
Característica 5	**Eficiencia energética EEE 802.3x integrada**
Característica 6	**Negociación automática y MDI/MDIX en todos los puertos**