



Switch PoE No Administrable / 8 Puertos Gigabit RJ45 / 2 Uplink Gigabit / 2 SFP / PoE 802.3af/at 32W / Presupuesto 120W / Extender 250 m (820 ft) / Pantalla LCD

SKU: GSD-1222VHP Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$3,654.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Switch no administrable con tecnología Power over Ethernet diseñado para despliegues rápidos en entornos profesionales. Integra ocho puertos Gigabit RJ45 con capacidad PoE, dos puertos de uplink adicionales y dos ranuras SFP para conectividad de fibra óptica. Su sistema de instalación plug-and-play elimina la necesidad de configuración previa, mientras que la pantalla LCD incorporada permite monitorear el estado de los puertos PoE en tiempo real sin depender de computadoras o software externos. El modo Extender habilita transmisión de datos y alimentación eléctrica hasta 250 metros (820 pies), superando la limitación estándar de 100 metros para aplicaciones de videovigilancia y redes distribuidas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Instalación inmediata sin configuración mediante sistema plug-and-play<li style='margin-bottom: 8px;'\>Pantalla LCD integrada para diagnóstico y monitoreo de estado PoE sin equipos adicionales<li style='margin-bottom: 8px;'\>Modo Extender para alcance de 250 m (820 ft) en aplicaciones de larga distancia<li style='margin-bottom: 8px;'\>Ocho puertos 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 con alimentación PoE<li style='margin-bottom: 8px;'\>Dos puertos uplink 10/100/1000BASE-T para conexión a backbone de red<li style='margin-bottom: 8px;'\>Dos ranuras SFP 1000BASE-X para módulos mini-GBIC de fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px;'\>Cumplimiento IEEE 802.3af/at con potencia de hasta 32 W por puerto PoE<li style='margin-bottom: 8px;'\>Presupuesto energético total de 120 W para alimentación simultánea de múltiples dispositivos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Interfaz de red</h4><p style='margin: 4px 0;'\>Puertos PoE/Gigabit: 8 x 10/100/1000BASE-T RJ45</p><p style='margin: 4px 0;'\>Puertos uplink: 2 x 10/100/1000BASE-T RJ45</p><p style='margin: 4px 0;'\>Ranuras SFP: 2 x 1000BASE-X mini-GBIC</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Power over Ethernet</h4><p style='margin: 4px 0;'\>Estándar: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at</p><p style='margin: 4px 0;'\>Potencia máxima por puerto: 32 W</p><p style='margin: 4px 0;'\>Presupuesto total PoE: 120 W</p><p style='margin: 4px 0;'\>Puertos PoE habilitados: 8 puertos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Funciones especiales</h4><p style='margin: 4px 0;'\>Administración: No administrable (plug-and-play)</p><p style='margin: 4px 0;'\>Monitoreo: Pantalla LCD en tiempo real</p><p style='margin: 4px 0;'\>Extender mode: Hasta 250 m (820 ft)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación plug-and-play sin configuración previa
Característica 2	Pantalla LCD para monitoreo PoE en tiempo real sin PC
Característica 3	Extender mode hasta 250 metros para distancias largas
Característica 4	Potencia PoE por puerto hasta 32 watts para dispositivos exigentes
Característica 5	Presupuesto energético total de 120 watts para múltiples dispositivos
Característica 6	Puertos SFP para conectividad de fibra óptica flexible

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 19:47