



SKU: TLSF1009P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Integran alimentación PoE inteligente conforme a IEEE 802.3af/at. Operación plug and play que elimina necesidad de configuración, ideal para despliegues rápidos de cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y teléfonos VoIP. Modo extendido que amplía el alcance de transmisión hasta 250 metros (820 pies) superando la limitación estándar de 100 metros. Diseño sin ventilador que garantiza operación silenciosa para entornos de oficina y espacios sensibles al ruido.

Características Principales

- Operación plug and play, sin configuración requerida
- Modo extendido con alcance de hasta 250 m (820 ft)
- 8 puertos PoE con presupuesto total de 65W
- Soporte IEEE 802.3af/at para detección inteligente de dispositivos PoE
- Prioridad de calidad de servicio en puertos 1-2 para video
- Diseño compacto sin ventilador, operación silenciosa
- 1px solid rgb(150,150,150.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

Especificaciones Técnicas

- Flex: flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;
- 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;
- Color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150.3); padding-bottom: 8px;
- Puertos e Interfaces
- Puertos RJ45: 9 x 10/100 Mbps
- Puertos PoE: 1-8 (802.3af/at)
- Presupuesto PoE: 65W
- Alcance: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;
- Capacidad de conmutación: 1.8 Gbps
- Reenvío de paquetes: 1.3392 Mpps
- Tabla MAC: 2K entradas
- Jumbo Frames: 2 KB
- Dimensiones: 171 x 98 x 27 mm
- Sin ventilador (pasivo)
- Formato: Escritorio
- Alimentación: 53.5 VCC / 1.31A
- Consumo máximo: Según especificación del adaptador
- Funciones Avanzadas
- Alcance extendido: Hasta 250 m (820 ft)
- Prioridad QoS: Puertos 1-2 (video)
- Detección PoE: Inteligente 802.3af/at
- Contenido del Paquete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión plug and play sin configuración
Característica 2	Alcance extendido hasta 250 metros
Característica 3	Presupuesto PoE inteligente de 65W
Característica 4	Rendimiento de conmutación 1.8 Gbps
Característica 5	Diseño compacto sin ventilador
Característica 6	Prioridad de calidad en puertos 1-2