



Switch PoE+ No Administrable de Escritorio / 10 Puertos / 8 Puertos PoE+ 802.3af/at / Presupuesto 123 W / Alcance Extendido 250 m (820 pies) / Rendimiento 20 Gbps

SKU: TLSG1210MP    Marca: TP-LINK    Categoría: Switches PoE

\$2,185.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este switch PoE+ no administrable de escritorio ofrece conectividad plug and play para despliegues de red rápidos y sin complicaciones. Ocho puertos Gigabit Ethernet con alimentación PoE+ IEEE 802.3af/at permiten energizar cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos, teléfonos VoIP y otros dispositivos compatibles con un presupuesto total de 123 W. El modo extendido exclusivo amplía el alcance de transmisión hasta 250 metros, superando la limitación estándar de 100 metros para ubicaciones de difícil acceso. El diseño completamente pasivo sin ventilador garantiza operación silenciosa ideal para entornos de oficina, salas de reuniones y espacios sensibles al ruido.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Conmutación plug and play sin configuración previa</li><li>8 puertos 10/100/1000 Mbps con PoE+ IEEE 802.3af/at (puertos 1-8)</li><li>Presupuesto PoE total de 123 W con aislamiento de puertos (1-4 o 5-6)</li><li>Modo extendido hasta 250 m (820 pies) para distancias superiores</li><li>Rendimiento de conmutación de 20 Gbps y reenvío de 14.88 Mpps</li><li>Diseño sin ventilador para operación silenciosa y confiable</li><li>Soporte de jumbo frame hasta 16 KB</li><li>Tabla MAC de 4,000 entradas</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'><strong>Puertos RJ45</strong> 9 puertos 10/100/1000 Mbps + 1 puerto RJ45 Gigabit combinado</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'><strong>Puerto SFP</strong> 1 puerto SFP combinado</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'><strong>Puertos PoE</strong> 8 puertos (1-8), IEEE 802.3af/at</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'><strong>Capacidad de conmutación</strong> 20 Gbps</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'><strong>Reenvío de paquetes</strong> 14.88 Mpps</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'><strong>Tabla MAC</strong> 4,000 entradas</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'><strong>Jumbo frame</strong> 16 KB</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación PoE</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'><strong>Presupuesto total</strong> 123 W</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'><strong>Estándar</strong> IEEE 802.3af/at</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'><strong>Aislamiento</strong> Puerto 1-4 o 5-6</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'><strong>Alcance extendido</strong> 250 m (820 pies)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico y eléctrico</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'><strong>Dimensiones</strong> 209 x 126 x 26 mm</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'><strong>Ventilador</strong> Sin ventilador (pasivo)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'><strong>Alimentación</strong> Adaptador externo 53.5 VCC / 2.43 A</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Contenido del paquete</h3><ul style='padding-left: 20px;'><li>Switch TL-SG1210MP</li><li>Adaptador de corriente</li></ul></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Modo extendido hasta 250 m para instalaciones remotas             |
| Característica 2 | Presupuesto PoE+ de 123 W distribuido en 8 puertos                |
| Característica 3 | Diseño sin ventilador para operación completamente silenciosa     |
| Característica 4 | Rendimiento de conmutación de 20 Gbps sin cuellos de botella      |
| Característica 5 | Soporte de jumbo frame hasta 16 KB para transferencias eficientes |
| Característica 6 | Conexión plug and play sin configuración requerida                |