



Switch PoE+ No Administrable de Escritorio / 11 Puertos / 8x PoE+ 10/100 Mbps / 2x Gigabit / 1x SFP / Presupuesto 124 W / Alcance Extendido 250 m / 0.56 x 0.32 x 0.09 ft

SKU: TL-SL1311MP Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$1,736.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este switch PoE+ no administrable de escritorio está diseñado para despliegues de red simplificados que requieren alimentación y conectividad en un solo dispositivo. Con ocho puertos 10/100 Mbps con capacidad PoE+, dos puertos Gigabit RJ45 y un puerto SFP para enlace ascendente de fibra, permite conectar cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y otros dispositivos PoE sin necesidad de configuración. El modo extendido habilita transmisiones de datos y energía hasta 250 metros, superando la limitación estándar de 100 metros para instalaciones en grandes áreas o edificios distribuidos. Su construcción sin ventilador garantiza operación completamente silenciosa, ideal para entornos de oficina, salas de reuniones o espacios donde el ruido es crítico.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Operación plug and play sin configuración previaModo extendido con alcance de hasta 250 metros8 puertos PoE+ IEEE 802.3af/at con presupuesto total de 124 WRendimiento de switching de 7.6 GbpsReenvío de paquetes de 5.6544 MppsDiseño compacto sin ventilador para operación silenciosaSoporte de jumbo frame hasta 16 KBAislamiento de puertos en puertos 1-8<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos RJ45 10/100 Mbps: 8 (PoE+)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps: 2</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puerto SFP: 1</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Total de puertos: 11</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>PoE</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Estándar: IEEE 802.3af/at</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos PoE: 1-8</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Presupuesto total: 124 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Aislamiento de puertos: Puertos 1-8</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Capacidad de switching: 7.6 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Reenvío de paquetes: 5.6544 Mpps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tabla de direcciones MAC: 2 K</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Jumbo frame: 16 KB</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico y Eléctrico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Dimensiones: 171 x 98 x 27 mm (6.73 x 3.86 x 1.06 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Ventilador: Sin ventilador</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Alimentación: Adaptador externo 53.5 VCC / 2.43 A</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Contenido del Paquete</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Switch TL-SF1311MP</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Adaptador de corriente</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Guía de instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plug and play sin configuración requerida
Característica 2	Modo extendido hasta 250 metros de alcance
Característica 3	Presupuesto PoE+ de 124 W en 8 puertos
Característica 4	Rendimiento de switching de 7.6 Gbps
Característica 5	Diseño sin ventilador para operación silenciosa
Característica 6	Soporte de jumbo frame hasta 16 KB

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 03:56