



Switch PoE no Administrable de escritorio / 5 puertos 10/100 Mbps / 4 puertos PoE af/at / Presupuesto 67 W / Modo Extensor hasta 250 m / Calidad video prioritaria

SKU: TL-SF1005P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$673.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLSF1005P/156904-image_(11).png' alt=''> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 15px;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0;'>Características</h2> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 15px;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0;'>Switch PoE dedicado de 4 puertos.</h2> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 15px;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0;'>Plug and Play, no se necesita configuración.</h2> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 15px;'> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 15px;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0;'>Transmisión hasta 250 metros</h2> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 99.8 x 98 x 25 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: (4) puertos RJ45 10/100 Mbps PoE, (1) puerto RJ45 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar PoE: 802.3 af/at <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador: Sin ventilador <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: Adaptador de corriente externo (salida: 53.5 Vcc /1.31 A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: 1 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Reenvío de paquetes:.744 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla de MAC: 2 K <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumbo Frame: 2 KB <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Avanzadas: Bóton de modo extendido (puertos 1-4), Bóton de modo prioridad (puertos 1-2), PoE af/at presupuesto 67 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 - 40° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 3.44 W sin PoE, 74.49 W con PoE </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TL-SL1005P <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de instalación </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión hasta 250 metros sin configuración
Característica 2	Diseño compacto sin ventilador para operación silenciosa
Característica 3	Jumbo frame de 2 KB para optimización de tráfico
Característica 4	Modo extensor y prioridad de video por botón físico
Característica 5	Plug and play sin necesidad de configuración
Característica 6	Presupuesto PoE de 67 W para múltiples dispositivos

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 09:50