



Switch PoE no Administrable de escritorio / 6 puertos 10/100 Mbps / 4 puertos PoE af/at / Presupuesto 67 W / Modo Extensor hasta 250 m / Calidad video prioritaria

SKU: TLSF1006P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$819.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen principal --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Sección de características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <div style="margin-bottom: 20px;"> </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Switch PoE dedicado de 4 puertos</h3> </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Plug and Play, no se necesita configuraci3n</h3> </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Transmisión hasta 250 metros</h3> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 158 x 101 x 25 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos: (4) puertos RJ45 10/100 Mbps PoE, (2) puertos RJ45 10/100 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">Estándar PoE: 802.3 af/at <li style="margin-bottom: 5px;">Ventilador: Sin ventilador <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: Adaptador de corriente externo (salida: 53.5 Vcc /1.31 A) <li style="margin-bottom: 5px;">Rendimiento: 1 Gbps <li style="margin-bottom: 5px;">Reenvío de paquetes: 0.8928 Mpps <li style="margin-bottom: 5px;">Tabla de MAC: 2 K <li style="margin-bottom: 5px;">Jumbo Frame: 2 KB </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Funciones Avanzadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">B3ton de modo extendido (puertos 1-4) <li style="margin-bottom: 5px;">B3ton de prioridad (puertos 1-2) <li style="margin-bottom: 5px;">Presupuesto PoE 802.3 af/at de 67 W </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Adicionales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operaci3n: 0 - 40° C <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 1.9 W sin PoE, 74 W con PoE </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del Paquete</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">TL-SL1006P <li style="margin-bottom: 5px;">Cable de alimentaci3n <li style="margin-bottom: 5px;">Guía de instalaci3n </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operaci3n plug and play sin configuraci3n requerida
Característica 2	Transmisión extendida hasta 250 metros sin degradaci3n
Característica 3	Presupuesto PoE 67 W para m3ltiples dispositivos simultáneos
Característica 4	Diseño sin ventilador para operaci3n silenciosa
Característica 5	Modo extensor y prioridad por bot3n f3sico
Característica 6	Consumo eficiente de 1.9 W en operaci3n base