



Switch PoE No Administrable de Escritorio / 8 puertos 10/100 Mbps / 4 puertos PoE af / Presupuesto 41 W / Modo extensor PoE hasta 250 metros / Calidad video prioritaria

SKU: TL-SL1008LP Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$805.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin: 20px 0 10px; color: inherit;'>Switch PoE dedicado de 4 puertos.</h4> <h4 style='font-size: 18px; margin: 20px 0 10px; color: inherit;'>Plug and Play, no se necesita configuración.</h4> <h4 style='font-size: 18px; margin: 20px 0 10px; color: inherit;'>Transmisión hasta 250 metros</h4> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 171 x 98 x 27 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: (8) Puertos RJ45 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar PoE: 802.3 af, puerto 1-4 (15W) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador: Sin ventilador <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: Adaptador de corriente externo (salida: 53.5 Vcc / 0.8 A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: 1.6 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Reenvío de paquetes: 1.1904 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla de MAC: 2 K <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumbo Frame: 2 KB <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Avanzadas: Botón de modo extendido (puertos 1-4), Botón de modo prioridad (puertos 1-2), PoE af presupuesto 41 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 - 40° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 2.2 W sin PoE, 47.1 W con PoE </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TL-SL1008LP <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de instalación </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plug and play sin configuración requerida
Característica 2	Transmisión PoE extendida hasta 250 metros
Característica 3	Prioridad de tráfico de video para aplicaciones de vigilancia
Característica 4	Diseño sin ventilador para operación silenciosa
Característica 5	Botón de modo extendido para puertos 1-4
Característica 6	Botón de modo prioridad para puertos 1-2