



Switch PoE+ No Administrable / De Escritorio 9 puertos 10/100 Mbps / 8 puertos PoE af/at Inteligente / Presupuesto 65 W / Hasta 250 metros

SKU: TL-SF1009P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$927.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin: 15px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TL-SF1009P/192857-captura_de_pantalla_2024-01-17_a_la(s)_5.17.28 p.m..png' alt='*> </div> <!-- Sección de título y imagen --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin: 30px 0;*> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conexión Sencilla, Plug and Play</h2> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TL-SF1009P/192857-captura_de_pantalla_2024-01-17_a_la(s)_5.17.48 p.m..png' alt='*> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin: 30px 0;*> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Principales.</h2> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TL-SF1009P/192857-captura_de_pantalla_2024-01-17_a_la(s)_5.17.38 p.m..png' alt='*> </div> <!-- Sección de modo extendido --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin: 30px 0;*> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Modo Extendido Hasta 250 metros.</h2> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TL-SF1009P/192857-captura_de_pantalla_2024-01-17_a_la(s)_5.18.06 p.m..png' alt='*> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 171 x 98 x 27 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ventilador: Sin Ventilador <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo Máximo: </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Puertos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad: 9 puertos RJ45 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>PoE: Puertos 1-8 <li style='margin-bottom: 5px;*>Estandar PoE: IEEE 802.3 af/at <li style='margin-bottom: 5px;*>Presupuesto PoE: 65W </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad: 1.8 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Reenvío de paquetes: 1.3392 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;*>Tabla de MAC: 2 K <li style='margin-bottom: 5px;*>Jumbo Frame: 2 KB </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada: Adaptador Externo 53.5 Vcc / 1.31A <li style='margin-bottom: 5px;*>Prioridad de Calidad en video: Puerto 1-2 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>TL-SF10009P <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador de Corriente <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de instalación </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión plug and play sin configuración
Característica 2	Alcance extendido hasta 250 metros
Característica 3	Presupuesto PoE inteligente de 65W
Característica 4	Rendimiento de conmutación 1.8 Gbps
Característica 5	Diseño compacto sin ventilador
Característica 6	Prioridad de calidad en puertos 1-2