



Switch PoE+ no Administrable, hasta 180 Watts Ideal para CCTV, 24 Puertos 10/100 PoE+, 2 Uplinks Gigabit (1 SFP COMBO)

SKU: RG-ES126FGS-LP Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$3,247.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este switch PoE+ no administrable ofrece 24 puertos 10/100Base-T con capacidad de alimentación de hasta 180 watts, diseñado específicamente para despliegues de videovigilancia CCTV y redes de dispositivos PoE+. Su arquitectura de conmutación de 8.8 Gbps y rendimiento de 6.55 Mpps garantiza el transporte eficiente de tráfico de video en tiempo real sin degradación de rendimiento. La inclusión de 2 puertos uplink Gigabit Ethernet más 1 puerto combo SFP proporciona flexibilidad para conectividad de backbone o enlaces de agregación hacia switches superiores.El equipo incorpora protección contra sobretensiones de 4 kV que salvaguarda la infraestructura de red ante eventos eléctricos adversos, mientras que su sistema de control inteligente de ventiladores optimiza el balance entre disipación térmica y nivel acústico operativo. Con formato compacto 1U y dimensiones de 440 x 214.9 x 44 mm, se integra directamente en racks estándar de 19 pulgadas sin requerir espacio adicional.Características Principales24 puertos 10/100Base-T con alimentación PoE+ (802.3at/af)Potencia total PoE de 180 watts para cámaras y dispositivos de red2 puertos uplink 10/100/1000Base-T para agregación de alta velocidad1 puerto combo SFP para conectividad fibra óptica flexibleCapacidad de conmutación de 8.8 Gbps y forwarding rate de 6.55 MppsTabla de direcciones MAC de 8000 entradasProtección contra sobretensiones de 4 kV en todos los puertosControl inteligente de velocidad de ventiladoresDiseño compacto 1U para montaje en rack estándarCertificación CE para cumplimiento normativo internacionalEspecificaciones TécnicasPuertos y Conectividad24 x 10/100Base-T PoE+2 x 10/100/1000Base-T1 x Puerto Combo SFPRendimiento de Capa 2Capacidad de conmutación: 8.8 GbpsForwarding Rate: 6.55 MppsTabla MAC: 8000 entradasAlimentación PoEPotencia total: 180 WCompatible PoE+ 802.3at/afideal para cámaras CCTV y APsProtección y ConfiabilidadProtección sobretensiones: 4 kVControl inteligente de ventiladoresOperación no administrable plug-and-playDimensiones y Peso440 x 214.9 x 44 mm(17.32 x 8.46 x 1.73 in)Peso con empaque: 3.2 kg (7.05 lbs)CertificacionesCEFormato rack 1U estándar 19'

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE+ de 180W para cámaras CCTV y dispositivos de red
Característica 2	Conmutación de 8.8 Gbps con rendimiento de 6.55 Mpps sin cuellos de botella
Característica 3	Protección contra sobretensiones de 4 kV para máxima seguridad eléctrica
Característica 4	Control inteligente de velocidad de ventiladores para operación silenciosa
Característica 5	Tabla MAC de 8000 entradas para redes con múltiples dispositivos
Característica 6	Diseño compacto 1U de 17.32 x 8.46 x 1.73 pulgadas para rack estándar