



Switch PoE+ No Administrable, Hasta 247 Watts, con 16 Puertos Gigabit PoE+ y 2 Uplinks SFP 1G, Visible en la Topología

SKU: RG-ES118GS-P-L Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$4,334.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Key Specification</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Ports: 16 x 10/100/1000BASE-T PoE+ ports 2 x 1000BASE-X SFP ports<li style='margin-bottom: 5px;'>Layer type: Unmanaged<li style='margin-bottom: 5px;'>Switching Capacity: 36 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Forwarding Rate: 26.8 Mpps<li style='margin-bottom: 5px;'>MAC Address Table: 8000<li style='margin-bottom: 5px;'>Fan: Fan speed control<li style='margin-bottom: 5px;'>Surge Protection: 4 kV<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensions (W x D x H): 440 mm x 214.9 mm x 44 mm (17.32 in. x 8.46 in. x 1.73 in.)<li style='margin-bottom: 5px;'>Weight (with Package): 3.78 kg (8.33 lbs.)<li style='margin-bottom: 5px;'>Warranty: 3 Years<li style='margin-bottom: 5px;'>Certification: CE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plug and play sin configuración para despliegue inmediato
Característica 2	Visibilidad en topología de red mediante indicador LED
Característica 3	Potencia PoE+ total de 247 W para múltiples dispositivos de alto consumo
Característica 4	Protección contra sobretensión de 4 kV para mayor resiliencia eléctrica
Característica 5	Control inteligente de velocidad de ventilador para reducción de ruido
Característica 6	Capacidad de conmutación de 36 Gbps con forwarding 26.8 Mpps