



Switch PoE+ no Administrable, hasta 370 Watts Ideal para CCTV, 24 Puertos 10/100 PoE+, 2 Uplinks Gigabit (1 SFP COMBO)

SKU: RG-ES126FGS-P Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$4,334.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 24 puertos 10/100BASE-T PoE+ 2 puertos 10/100/1000BASE-T 1 puerto combinado <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: No administrado <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de switching: 8.8 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de reenvío: 6.55 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de la tabla de direcciones MAC: 8000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ventilador: Control de la velocidad del ventilador <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobrecargas: 4 kV <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 440 mm x 214.9 mm x 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso (con empaque incluido): 3.78 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 3 años </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGES126FGSP/230480-2024-09-19_11_15_13-rg-es126fgs-p_24-port_10_100_mbps_with_2-port_gigabit_unmanaged_poe_switch_-_ru.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGES126FGSP/230480-2024-09-19_11_16_09-rg-es126fgs-p_24-port_10_100_mbps_with_2-port_gigabit_unmanaged_poe_switch_-_ru.jpg' alt=''> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia PoE total de 370 watts para múltiples dispositivos
Característica 2	Ventilador con control inteligente de velocidad
Característica 3	Protección contra sobrecargas de 4 kV
Característica 4	Tabla MAC de 8000 entradas para tráfico eficiente
Característica 5	Diseño compacto de 3.78 kg para instalación versátil
Característica 6	Ideal para despliegues de CCTV y telefonía IP