



Switch PoE Omada Para Exterior / 1 Puerto PoE++ IN 802.3 af/at/bt / 4 Puertos PoE+ OUT Gigabit / Adminstración Centralizada Omada

SKU: SG2005PPD Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$2,568.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/11/20/1908/1.jpg_froala_691fa3a8dd5d3' alt='Switch Industrial eKit S210I-8T45X'*> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Switch para Exterior Omada</h3> <div style='margin: 10px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-weight: 600;*>Modelo: SG2005P-PD</div> <p style='margin: 0;*>Lleva tu conectividad más allá de las cuatro paredes con el Switch Exterior TP-Link SG2005P-PD. Diseñado específicamente para resistir los elementos, este switch compacto de 5 puertos es la solución perfecta para alimentar y conectar dispositivos en exteriores, garantizando un rendimiento confiable llueva, nieve o haga sol.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 8px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>(1) Puerto Entrada PoE++ (802.3 af/at/bt) LAN RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>(4) Puertos Salida PoE+ (802.3 af/at) LAN RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Reenvío paquetes: 7,44 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;*>Jumbo Frame: 9 KB <li style='margin-bottom: 5px;*>Direcciones MAC: 8k <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacitación de conmutación: 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión Web / App Omada / Controladora Omada </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 100 x 38.5 x 170 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 802.3bt PoE++ (No incluye el adaptador) <li style='margin-bottom: 5px;*>Sin Ventiladores <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón Reset <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo: 71.5 W (Cuando se alimenta con 90W) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0º a 40º <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de operación: 10 a 90% sin condensación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Switch para Exterior: SG2005P-PD <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de montaje montaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de instalación </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Funciones Avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión centralizada: OC200 <li style='margin-bottom: 5px;*>OC300 <li style='margin-bottom: 5px;*>Omada Software <li style='margin-bottom: 5px;*>Omada basado en la nube </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/11/20/1908/Captura_de_pantalla_20251120_a_la_s_5.34.30p.m..png_froala_691fa58f7d0ac' alt='Switch Industrial eKit S210I-8T45X'*> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Solución completa para redes en exterior</h3> <p style='margin-top: 10px;*>Soporta hasta 64W / 44W / 19W / 6W de presupuesto PoE out al estar alimentado por 802.3bt Type 4 (90 W), 802.3bt Type 3 (60 W), 802.3at, 802.3af PoE, respectivamente. El Switch Omada detecta automáticamente la alimentación PoE necesaria para cada dispositivo y protege sus equipos no PoE</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Libertad de Instalación</h3> <p style='margin-top: 10px;*>No compliques tus proyectos, el modelo SG2005P-PD es fácil de instalar en paredes o postes con el kit de montaje incluido.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Administración centralizada en la nube sin complicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Contralodara basada en la nube <li style='margin-bottom: 5px;*>Controladora por harware <li style='margin-bottom: 5px;*>Controladora por software </div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/31/1908/7.png_froala_690511e38e0d7' alt='Switch Industrial eKit S210I-8T45X'*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/11/20/1908/Captura_de_pantalla_20251120_a_la_s_5.37.33p.m..png_froala_691fa6470f07d' alt='Switch Industrial eKit S210I-8T45X'*> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones Avanzadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Administración centralizada en la red. <li style='margin-bottom: 5px;*>Lista de control de acceso (ACL) Tú decides quién puede acceder a qué y cuándo. Establece permisos específicos para cada dispositivo conectado, creando una red segura y personalizada. <li style='margin-bottom: 5px;*>Priorización QoS Prioriza el tráfico en función de su importancia. La voz y el vídeo, sensibles a la latencia, podrán tener prioridad sobre otras como la descarga de archivos. <li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN Agrupa dispositivos sin importar su ubicación física para mejorar el rendimiento de la red y la seguridad, facilitando su gestión. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje inverso PoE++ para alimentación sin AC cercana
Característica 2	64W totales PoE+ para cámaras, APs y terminales remotos
Característica 3	IP55 contra polvo y chorros de agua en exteriores extremos
Característica 4	VLAN, QoS, ACL y enrutamiento estático integrados
Característica 5	Montaje en pared o poste para despliegues flexibles
Característica 6	Gestión unificada vía cloud, app o controladores Omada